



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Produktvorteile & Ausstattung



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 345 / 140 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm - Kopffreie Bedienung möglich (5cm Auszug reichen)
- 3 Leistungsstufen
- LED-Leuchtstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 4 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 4 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB71, PNC 902980281, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB73, PNC 902980283, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75, 902980302 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb

Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

Fettfilter: für stets saubere Luft

Dieser Fettfilter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab und kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden.

Elektronische Bedienelemente

Durch die elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regulierung des Lichts und der Absaugleistung.

PerfectFit: Reibungslose Best-in-Class-Montage

AEG PerfectFit setzt Standards bei der schnellen und unkomplizierten Installation Ihrer neuen Dunstabzugshaube. Mit 25 % weniger Montageschritten und werkzeuglosen Optionen gelingt der Einbau problemlos mit nur einer Person.

Technische Daten

Installation	Flachschirmhaube	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	170
Gerätebreite (cm)	90	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	140
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	41
Steuerung	Mechanische Drucktasten, Schiebeschalter	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	49
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	440	Farbtemperatur in K	3000
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	60	Abluftstutzen (mm)	150
Art der Beleuchtung	LED-Leuchtbstreifen	Kohleaktivfilter	MCFB71
Farbe	Grau	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902980281
PNC	942 022 600	Volt	220-240
EAN-Nummer	7332543805792	Mindestabstand Elektro(cm)	45
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.6	Mindestabstand Gas (cm)	65
Fluiddynamische Effizienzklasse	C	Bruttogewicht (kg)	15.7
Fluiddynamische Effizienz	18.1	Nettogewicht (kg)	12.5
Beleuchtungseffizienzklasse	A	UVP	781.00
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	40		
Klasse für Fettabscheidegrad	C		
Fettabscheidegrad (%)	75.1		
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	345		

