



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Produktvorteile & Ausstattung



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

- Einbauhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 266 / 222 m³/h
- Bedienung über stufenlosen Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE21, PNC 902 980 149, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

Fettfilter: für stets saubere Luft

Dieser Fettfilter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab und kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden.

Einstellungen der Dunstabzugshaube. Nach Bedarf. Mit elektronischen Steuerungen

Innovative elektronische Steuerungen machen die Regulierung der Dunstabzugshaube noch komfortabler. Von der Änderung der Gebläsegeschwindigkeit bis hin zur Anpassung der Lichteinstellungen haben Sie die vollständige Kontrolle über den Kochvorgang.

Technische Daten

PNC	942 150 700	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	62
EAN-Nummer	7332543602087	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
EPREL Registrierungscode	86943	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	266
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	66.3	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	222
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	67
Fluidynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Fluidynamische Effizienz	10.2	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Fernbedienung	nein
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	28.1	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Mindestabstand Gas (cm)	70
Fettabscheidegrad (%)	76	Bruttogewicht (kg)	11.2
Gerätehöhe (mm)	400	Nettogewicht (kg)	10.1
Höhe max. (mm)	400	Verpackung, Höhe (mm)	486
Gerätebreite (mm)	598	Verpackung, Breite (mm)	660
Gerätetiefe (mm)	270	Verpackung, Tiefe (mm)	329
Abluftstutzen (mm)	120	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	1107
Farbe	Grau	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	38
Kohleaktivfilter	MCFE21		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 149		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	370		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	235		

