


DGB1520S Dunstabzugshaube



Dezente, flächenbündige Einbauhaube

Die dezente Abzugshaube, die flächenbündig mit dem Oberschrank über den Kochfeld abschließt, saugt Kochdünste ab und ist dabei nahezu unsichtbar.



Eine Abzugshaube, auf die Sie sich verlassen können

Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

STEUERUNG NACH BEDARF

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

Weitere Vorteile:

- Ein zuverlässiger Fettfilter, der für geruchsfreie Luft in der Küche sorgt

Produktspezifikationen:

- Lüfterbaustein , Breite 55 cm
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 272 / 185 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Halogenbeleuchtung : (Anzahl der Lampen: 2 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 56 Watt)
- Farbtemperatur: 2800 K
- 1 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter TYPE150 , PNC 942 121 988 , Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

Technische Daten:

- PNC : 942 150 558
- EAN-Nummer : 7332543520619
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 121.2
- Energieeffizienzklasse : E (Spektrum A++ bis E)
- Fluidynamische Effizienzklasse : F
- Fluidynamische Effizienz : 8
- Beleuchtungseffizienzklasse : G
- Beleuchtungseffizienz : 3
- Klasse für Fettabscheidegrad : B
- Fettabscheidegrad (%) : 86
- Gerätehöhe (mm) : 142
- Höhe max. (mm) : 142
- Gerätebreite (mm) : 548
- Gerätetiefe (mm) : 302
- Abluftstutzen (mm) : 120
- Farbe : Grau
- Kohleaktivfilter : TYPE150
- Kohleaktivfilter Bestellnummer : 942 121 988
- Volt : 220-240
- Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h : 272
- Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h : 185
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A) : 67
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A) : 59
- Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h : 196
- Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h : 123
- Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A) : 69
- Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A) : 57
- Farbtemperatur in K : 2800
- Fernbedienung : nein
- Mindestabstand Elektro(cm) : 65
- Mindestabstand Gas (cm) : 75
- Bruttogewicht (kg) : 7.5
- Nettogewicht (kg) : 6.8
- Verpackung, Höhe (mm) : 381
- Verpackung, Breite (mm) : 617
- Verpackung, Tiefe (mm) : 217

Produktbeschreibung:

55cm, 3 Leistungsstufen, Schiebeschalter, max. 272 m³/h, Energieeffizienzklasse E, Sonderzubehör: TYPE150

DGB1520S Dunstabzugshaube

PSGBCH160D363062

