



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Produktvorteile & Ausstattung

LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



- Lüfterbaustein, Breite 52 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 195 / 125 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- 1 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902 979 880, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

Fettfilter: für stets saubere Luft

Dieser Fettfilter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab und kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden.

Einstellungen der Dunstabzugshaube. Nach Bedarf. Mit elektronischen Steuerungen

Innovative elektronische Steuerungen machen die Regulierung der Dunstabzugshaube noch komfortabler. Von der Änderung der Gebläsegeschwindigkeit bis hin zur Anpassung der Lichteinstellungen haben Sie die vollständige Kontrolle über den Kochvorgang.

Technische Daten

PNC	942 022 100	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	60
EAN-Nummer	7332543655588	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	57
EPREL Registrierungscode	1163	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	195
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	70.8	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	125
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	72
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Fluiddynamische Effizienz	8.4	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienzklasse	F	Fernbedienung	nein
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	6.875	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Gas (cm)	65
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Bruttogewicht (kg)	5.4
Gerätehöhe (mm)	138	Nettogewicht (kg)	4.6
Höhe max. (mm)	145	Verpackung, Höhe (mm)	350
Gerätebreite (mm)	520	Verpackung, Breite (mm)	600
Gerätetiefe (mm)	284	Verpackung, Tiefe (mm)	220
Abluftstutzen (mm)	120	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	610
Farbe	Grau	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	16
Kohleaktivfilter	ECFB03		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 880		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	270		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	150		

