



Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen

Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen können.

Inselhaube, 100 cm, TouchControl, Hob²Hood-Funktion, SilenceTech, LED-Beleuchtung, 2 Edelstahl-Design-Fettfilter, Optische Sättigungsanzeige für Fett- und Kohleaktivfilter

Produktvorteile & Ausstattung

Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen

Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen können.



- Inselhaube, Breite 100 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 524 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 302 / 127 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- SilenceTech: angenehm leise
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 4, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 265 W + 5 W, Anschluss an 220-240 V~
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE01, PNC 902 980 045, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFE11, PNC 902 980 056, als Sonderzubehör erhältlich, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: SUPCHARCE2, 902 980 093 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und der Beleuchtung

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

Ein leistungsstarker Motor. Für saubere Küchenluft

Egal, ob Sie ein Steak in der Pfanne braten oder Lachs garen – unser Hochleistungsmotor sorgt dafür, dass die Luft in Ihrer Küche frisch bleibt. Entspannen Sie sich in der Gewissheit, dass Ihre Küche immer eine angenehme und einladende Umgebung bleibt.



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft

Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.

Technische Daten

PNC	942 150 523	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	175
EAN-Nummer	7332543517565	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	73
EPREL Registrierungscode	86985	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	55
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.7	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	38
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	524
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	302
Fluiddynamische Effizienz	30.5	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	127
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	75
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	29	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	44
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Farbtemperatur in K	3000
Fettabscheidegrad (%)	76	Fernbedienung	nein
Gerätehöhe (mm)	714	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Höhe max. (mm)	964	Mindestabstand Gas (cm)	65
Gerätebreite (mm)	1000	Bruttogewicht (kg)	37.4
Gerätetiefe (mm)	600	Nettogewicht (kg)	28.7
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Höhe (mm)	438
Farbe	Edelstahl		
Kohleaktivfilter	MCFE01		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 045		
Volt	220-240		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	779		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	352		

