



**LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung**

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

**Produktvorteile & Ausstattung**

**LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung**

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 225 / 155 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- 3 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902979877, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL01, PNC 902979878, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

**Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft**

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

**Fettfilter: für stets saubere Luft**

Dieser Fettfilter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab und kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden.

**Elektronische Bedienelemente**

Durch die elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regelung des Lichts und der Absaugleistung.

**Technische Daten**

PNC	942 022 000	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66
EAN-Nummer	7332543610723	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	53
EPREL Registrierungscode	43634	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	225
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	72.1	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	155
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	70
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	57
Fluiddynamische Effizienz	8.5	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Fernbedienung	nein
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	11.4	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Mindestabstand Gas (cm)	65
Fettabscheidegrad (%)	83.9	Bruttogewicht (kg)	11.1
Gerätehöhe (mm)	690	Nettogewicht (kg)	8.9
Höhe max. (mm)	1020	Verpackung, Höhe (mm)	550
Gerätebreite (mm)	898	Verpackung, Breite (mm)	960
Gerätetiefe (mm)	450	Verpackung, Tiefe (mm)	310
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	2350
Farbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Kohleaktivfilter	ECFB02	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902979877		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	420		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	235		

