



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Produktvorteile & Ausstattung



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

- Flachschriftmaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 120 / 105 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902979880, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

Fettfilter: für stets saubere Luft

Dieser Fettfilter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab und kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden.

Elektronische Bedienelemente

Durch die elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regelung des Lichts und der Absaugleistung.

Technische Daten

PNC	942 022 048	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	61
EAN-Nummer	7332543610815	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	49
EPREL Registrierungscode	43638	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	120
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	70.3	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	105
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	72
Fluidynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Fluidynamische Effizienz	8.1	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Fernbedienung	nein
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	12	Mindestabstand Elektro(cm)	42
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Gas (cm)	65
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Bruttogewicht (kg)	7.9
Gerätehöhe (mm)	179	Nettogewicht (kg)	6.9
Höhe max. (mm)	179	Verpackung, Höhe (mm)	370
Gerätebreite (mm)	598	Verpackung, Breite (mm)	650
Gerätetiefe (mm)	284	Verpackung, Tiefe (mm)	230
Abluftstutzen (mm)	120	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	900
Farbe	Silberfarben	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	60
Kohleaktivfilter	ECFB03	Herstellungsland	Polen
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902979880		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	280		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	160		

