



### Reduziert Küchengerüche effizient und sorgt für mehr Platz.

Die von einem energieeffizienten Motor angetriebene Kaminhaube wird an der Wand angebracht. Sie reduziert Küchengerüche effizient und sorgt für mehr Platz.

60 cm, Backstein, 3 Leistungsstufen, Drucktasten, max. 603 m<sup>3</sup>/h, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse B, inklusive TYPE15, Sonderzubehör: TYPE15,TYPE20, SUPCHARC-E

### Produktvorteile & Ausstattung

#### Effizienter und waschbarer Kohlefilter

Dieser Filter saugt Kochgerüche unglaublich effizient an und reinigt sie, so dass die Küche frisch bleibt. Dieser langlebige Filter kann gewaschen werden, um sicherzustellen, dass er seine Leistungsfähigkeit behält.

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 400 / 224 m<sup>3</sup>/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- 1 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE01, PNC 902 980 045, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFE11, PNC 902 980 056, als Sonderzubehör erhältlich, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: SUPCHARCE2, 902 980 093 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb

#### LED Beleuchtung - hell und sparsam

Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist sie langlebig und energieeffizient.



#### Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

### Technische Daten

PNC	942 150 806	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	69
EAN-Nummer	7332543619115	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	46
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	56.4	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	400
Energieeffizienzklasse	B (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	224
Fluidynamische Effizienzklasse	B	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	75
Fluidynamische Effizienz	28	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	66
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	29	Fernbedienung	nein
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Fettabscheidegrad (%)	76	Mindestabstand Gas (cm)	65
Gerätehöhe (mm)	645	Bruttogewicht (kg)	18.2
Höhe max. (mm)	1070	Nettogewicht (kg)	14.4
Gerätebreite (mm)	598	Verpackung, Höhe (mm)	665
Gerätetiefe (mm)	500	Verpackung, Breite (mm)	647
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Tiefe (mm)	475
Farbe	Edelstahl		
Kohleaktivfilter	MCFE01		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 045		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	603		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	240		

