



Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

90 cm, Backstein, 3 Leistungsstufen, Drucktasten, max. 603 m³/h, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse B, inklusive TYPE15, Sonderzubehör: TYPE15,TYPE20, SUPCHARC-E

Produktvorteile & Ausstattung



Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 329 / 220 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 250 W + 5 W, Anschluss an 220-240 V~
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE01, PNC 902 980 045, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFE11, PNC 902 980 056, als Sonderzubehör erhältlich, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: SUPCHARCE2, 902 980 093 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 69 / dB (A) re 1 pW



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft

Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.

Elektronische Bedienelemente

Durch die elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regulierung des Lichts und der Absaugleistung.

Technische Daten

PNC	942 150 807	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	69
EAN-Nummer	7332543619122	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	46
EPREL Registrierungscode	86899	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	329
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	56.4	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	220
Energieeffizienzklasse	B (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Fluiddynamische Effizienzklasse	B	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	64
Fluiddynamische Effizienz	28	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Fernbedienung	nein
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	29	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Mindestabstand Gas (cm)	65
Fettabscheidegrad (%)	76	Bruttogewicht (kg)	20.5
Gerätehöhe (mm)	645	Nettogewicht (kg)	15.9
Höhe max. (mm)	1070	Verpackung, Höhe (mm)	665
Gerätebreite (mm)	898	Verpackung, Breite (mm)	947
Gerätetiefe (mm)	500	Verpackung, Tiefe (mm)	475
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	5.462
Farbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	0.196
Kohleaktivfilter	MCFE01	Herstellungsland	Polen
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 045		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	603		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	240		

