



Platzsparender Unterbau-Gefrierschrank

Der platzsparende Unterbau-Gefrierschrank lässt sich perfekt in Ihrer Küche integrieren. Sie können es einfach unter Ihre Arbeitsplatte einbauen. Die ideale Lösung für Ihre Küchenplanung bei vorhandenen Dachschrägen.

Produktvorteile & Ausstattung

Platzsparender Unterbau-Gefrierschrank

Der platzsparende Unterbau-Gefrierschrank lässt sich perfekt in Ihrer Küche integrieren. Sie können es einfach unter Ihre Arbeitsplatte einbauen. Die ideale Lösung für Ihre Küchenplanung bei vorhandenen Dachschrägen.

- ÖKO ARCTIS Gefrierschrank mit Türanschlag rechts, wechselbar
- 820 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- Abtauvorgang manuell
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Schnellgefrierfunktion mit automatischer Rückstellung auf Normalbetrieb
- Gefrierschubladen: 3,transparent
- Gefriertablett
- Temperatur-Warnung: optisch & akustisch
- Tür-offen-Warnung: optisch & akustisch
- Hintere Füße von vorne höhenverstellbar

Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control.

Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Dieser effiziente Gefrierschrank gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem Bedienfeld.

Frostmatic: Beschleunigtes Schnellgefrieren - Nährstoffe bleiben erhalten

Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb – für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die zuvor eingestellte



Technische Daten

PNC	933 027 087
EAN-Nummer	7332543788040
EPREL Registrierungscode	385300
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	220
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	95
Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter)	0
Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	39
Gefriervermögen (kg/24Std.)	7.1
Lagerzeit bei Störung (Std.)	13.5
Gerätehöhe (mm)	819
Klimaklasse	SN-N-ST-T
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	547
Einbauhöhe (mm)	820
Einbaubreite (mm)	600
Einbautiefe (mm)	550
Farbe	Weiß
Rolle	Hintere Füße von vorne höhenverstellbar
Anschlusswert (Watt)	120
Volt	230-240

Absicherung (A)	10
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,4
Bruttogewicht (kg)	36.51
Nettogewicht (kg)	35.25
Verpackung, Höhe (mm)	870
Verpackung, Breite (mm)	630
Verpackung, Tiefe (mm)	620
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	205
Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	9
Verpackungsgewicht Holz in g	0
Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	235
Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	8
Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	765
Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Herstellungsland	Ungarn

