



Optimale Planung dank Startzeitvorwahl: legen Sie beim Einschalten des Geschirrspülers bequem fest, wann das Geschirr

Mit der Startzeitvorwahl können Sie vorausplanen. Sie können so sauberes Geschirr erhalten, wann Sie wollen, ohne den Geschirrspüler sofort einschalten zu müssen.

Energieeffizienzklasse A+, 49 dB, 11 L, 1,04 kWh, 13 Maßgedecke, 4 Programme, 3 Stunden Startzeitvorwahl, weißes Display, neues Türschloss, AirDry

Produktvorteile & Ausstattung

3-Stunden-Zeitvorwahl: startet das Reinigungsprogramm bis zu drei Stunden nach dem Einschalten automatisch

Machen Sie das Beste aus Ihrer verfügbaren Zeit dank der Zeitvorwahl unserer Geschirrspüler. Wählen Sie eine Einschaltzeit innerhalb von 3 Std. nach dem Beladen des Geschirrspülers und genießen Sie jederzeit sauberes Geschirr.

Vorspül-Programm: Verhindert die Bildung unangenehmer Gerüche, wenn die Beladung noch nicht ausreicht, um das volle

Ist der Geschirrspüler nur halb voll, möchten Sie vielleicht noch warten, bevor Sie das volle Programm starten. Mit dem Vorspülprogramm werden Teilladungen schnell abgespült, sodass unangenehme Gerüche und Bakterien reduziert werden.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- Beladungserkennung Sensorlogic
- LED-Display
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 4 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: Eco 50°C, Intensive 70°, Normal 65°, Vorspülen
- Optionen: nein
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Inverter Motor
- Manuell höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen,
- Besteckkorb
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 529 188	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
EPREL Registrierungscode	294622	Spülprogramme	Eco 50°C, Intensive 70°, Normal 65°, Vorspülen
EAN-Nummer	7332543520978	Blendenfarbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse	F	Absicherung (A)	10
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	104	Anschlusswert (Watt)	1950
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Volt	220-240
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Kabellänge (m)	1.5
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:47	Gerätehöhe (mm)	818
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	49	Gerätetiefe (mm)	575 mm
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbautiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbauhöhe (mm)	820
Hocheinbaufähig	Ja	Einbaubreite (mm)	600
Installation	Einbau - Integrierbar	Bruttogewicht (kg)	39.92
AQUA CONTROL	Ja	Nettogewicht (kg)	38.4
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Verpackung, Höhe (mm)	864
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Verpackung, Breite (mm)	635
		Verpackung, Tiefe (mm)	680
		Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	8.6
		Verpackungsgewicht Holz in g	0
		Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	200

PSGBDW200DE00004

