


**AirDry Funktion: öffnet die Gerätetür automatisch und sorgt durch den natürlichen Luftstrom für eine bis zu dreimal**  
 Die neue AirDry Technologie optimiert die Trocknung durch einen natürlichen Luftstrom. Die Tür öffnet sich während der letzten Phase automatisch 10 cm. So wird Ihr Geschirr natürlich getrocknet und die Energiekosten gesenkt.

## Produktvorteile & Ausstattung

### AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.



- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 30 Minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Glas 45°C, Intensive 70°
- Optionen: TimeSaver, XtraDry
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

### 30-Minuten-Programm: optimale Sauberkeit trotz verkürzter Laufzeit



### AutoSense Programm: Automatische Anpassung der Reinigungsleistung

Der integrierte Hochleistungssensor erkennt präzise den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung. Um ein perfektes Ergebnis zu erhalten, werden die Spüleinstellungen automatisch angepasst und gleichzeitig die Energie-, Wasser- und Zeiteinsparungen maximiert.



**Technische Daten**

PNC	911 524 101	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
EPREL Registrierungscode	294323	Spülprogramme	30 Minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Glas 45°C, Intensive 70°
EAN-Nummer	7332543717088	Blendenfarbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse	E	Absicherung (A)	10
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	94	Anschlusswert (Watt)	1950
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Volt	220-240
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Kabellänge (m)	1.5
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:57	Gerätehöhe (mm)	818
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	44	Gerätetiefe (mm)	575 mm
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbautiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbauhöhe (mm)	820
Hocheinbaufähig	Ja	Einbaubreite (mm)	600
Installation	Einbau - Integrierbar	Bruttogewicht (kg)	38.72
AQUA CONTROL	Ja	Nettogewicht (kg)	37.2
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Verpackung, Höhe (mm)	864
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Verpackung, Breite (mm)	635
		Verpackung, Tiefe (mm)	680
		Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	8.6
		Verpackungsgewicht Holz in g	0
		Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	200

PSGBDW200DE00006

