




Jedes Glas makellos. Kein Spülen von Hand erforderlich

Das GlassCare System im fortschrittlichen AEG Geschirrspüler bietet eine spezialisierte Pflege für Glasgeschirr während des gesamten Reinigungsprozesses. Die einzigartige SoftGrip Funktion hält den Stiel und Fuß jedes Glases während des Programms sanft, aber fest genau in der richtigen Position.

Produktvorteile & Ausstattung

Jedes Glas. Geschützt abgelegt

Die Glashalter-Funktion in den Geschirrspülern von AEG bietet umfassende Sicherheit für alle Glaswaren. Der Unterkorb ist mit SoftGrips und SoftSpikes ausgestattet, die die Gläser an ihrem Platz halten. So wird eine Beschädigung vermieden.



MaxiFlex Besteckschublade: Ideal für sperrige Küchenutensilien.

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Die Icons auf der Schublade helfen Ihnen beim Einsortieren. So findet jedes Teil den passenden Platz und kann effektiv gereinigt werden - vom Suppenschöpfer bis hin zum Brotmesser.

Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.

Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirreinigung dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit mehr Verbrauch. Passen Sie die

AirDry: Kein Nachrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachrocknen ausgeräumt werden.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, Korbgriff
- MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Glashalter mit 4 SoftGrips Weinglashaltern, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 536 515	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
EPREL Registrierungscode	294495	Spülprogramme	160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
EAN-Nummer	7332543761760	Blendenfarbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	D	Absicherung (A)	10
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	85	Anschlusswert (Watt)	1950
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	14	Volt	220-240
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	10.5	Kabellänge (m)	1.5
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Gerätehöhe (mm)	818
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	42	Gerätetiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbautiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbauhöhe (mm)	820
Hocheinbaufähig	Ja	Einbaubreite (mm)	600
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Bruttogewicht (kg)	41.32
AQUA CONTROL	Ja	Nettogewicht (kg)	39.8
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Verpackung, Höhe (mm)	864
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Verpackung, Breite (mm)	635
		Verpackung, Tiefe (mm)	680
		Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	8.6
		Verpackungsgewicht Holz in g	0

