



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig Wasser gespart.

Produktvorteile & Ausstattung




Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.

Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirrcleaning dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit



BeamOnFloor: Auf einen Blick informiert.

Während das Spülprogramm läuft, wird ein roter Punkt auf den Boden projiziert. Sobald das Programm abgeschlossen ist, erscheint der Punkt in grüner Farbe. So wissen Sie immer ob der Spülgang fertig ist, auch wenn Sie ein besonders leises Spülprogramm gewählt haben.

AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.

PerfectFit: sorgt für eine einfache Integration Ihres Geschirrspülers

Das Schiebcharniersystem PerfectFit sorgt für eine mühelose Montage des Geschirrspülers. Es eignet sich für alle Nischenhöhen und macht das Ausschneiden des Sockels überflüssig. Passend für jede moderne Küche.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 670-825 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, AEG Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- Glasschutzsystem
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

| | | | |
|--|---------------------------|--|---|
| PNC | 911 436 400 | Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4 |
| EPREL Registrierungscode | 302070 | Spülprogramme | 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten |
| EAN-Nummer | 7332543749485 | Blendenfarbe | Schwarz |
| Energieeffizienzklasse | D | Absicherung (A) | 10 |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 84 | Anschlusswert (Watt) | 1950 |
| Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm | 13 | Volt | 220-240 |
| Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus | 10.5 | Kabellänge (m) | 1.6 |
| Dauer in Stunden im Eco-Programm | 4:00 | Gerätehöhe (mm) | 818 |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang | B | Gerätebreite (mm) | 596 |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW | 44 | Gerätetiefe (mm) | 550 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.5 | Einbautiefe (mm) | 570 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 | Einbauhöhe (mm) | 820 |
| Hocheinbaufähig | Nein | Einbaubreite (mm) | 600 |
| Installation | Einbau - Vollintegrierbar | Bruttogewicht (kg) | 40.1 |
| AQUA CONTROL | Ja | Nettogewicht (kg) | 38.39 |
| Wasserschutz | Schwimmerschalter | Verpackung, Höhe (mm) | 870 |
| Wasseranschluss | Kalt oder Warm bis 60°C | Verpackung, Breite (mm) | 635 |
| | | Verpackung, Tiefe (mm) | 680 |
| | | Verpackungsgewicht Wellpappe in g | 120 |
| | | Verpackungsgewicht Papier/Karton in g | 10.5 |
| | | Verpackungsgewicht Holz in g | 300 |

