



DirektTouch: Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck.

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck. Durch das DirektTouch-System haben Sie einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

Produktvorteile & Ausstattung

Intelligente Nutzung von Strom bei reduziertem Energieverbrauch durch ÖKO-Timer

Mit dem Öko-Timer können Sie die Energie effizienter nutzen, indem Sie die Restwärme des Kochfelds für die letzten Minuten des Garprozesses verwenden.

Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Zweikreiszone

OptiHeat-Control: 3 stufige Restwärmeanzeige

Für jede Kochzone registriert die OptiHeat-Control die verbleibende Restwärme und zeigt sie in drei Stufen an. So können Sie diese Restwärme sicherer und effizienter nutzen.

Der CountUp-Timer zeigt genau an, wie lange ein Gericht schon gart

Damit Sie jeden Garvorgang genau überwachen können, beginnt der CountUp-Timer bei Null und läuft so lange, bis Sie ihn stoppen oder zurück setzen.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Facettenschliff
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- 4-fach Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- Glasfarbe Schwarz

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Tiefe (mm)	600
PNC	949 595 012	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	491
EAN-Nummer	7332543104147	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Einbauhöhe (mm)	38	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätebreite (mm)	620	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Gerätetiefe (mm)	520	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	3
Ausschnittmaß Breite (mm)	560	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	281
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
Anschlusswert (Watt)	7100	Herstellungsland	Deutschland
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,8/1,6/2,3 kW / 12/17,5/21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm		
Volt	220-240		
Bruttogewicht (kg)	8.88		
Nettogewicht (kg)	7.84		
Verpackung, Höhe (mm)	118		
Verpackung, Breite (mm)	678		

