



RapidPower Kochzonen - extra leistungsfähiges, strahlungsbeheiztes Kochfeld, das Wasser bis zu 25 % schneller zum Kochen

Haben Sie sich jemals ein strahlungsbeheiztes Kochfeld gewünscht, das sich schneller aufheizt? Jetzt ist es da. Selbst die großen Kochzonen der neuen AEG Rapid Power Kochfelder heizen sich ultraschnell auf und bringen Wasser bis zu 25 % schneller zum Kochen als die herkömmlichen Keramikochfelder. So können Sie schneller mit

60 cm, RapidPower Kochzonen, Elektronikfeature, Bräterzone, Direct Control, Hob²Hood Funktion, Edelstahlrahmen

Produktvorteile & Ausstattung

Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch




Das einzigartige Hob²Hood-Anschlusssystem dieses Kochfelds kommuniziert mit Hob²Hood-Dunstabzugshauben, indem es je nach Bedarf automatisch die Beleuchtung einschaltet und das Gebläse je nach Kochvorgang regelt.

Sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen über die Direct-Control Bedienelemente



Die speziellen Bedienelemente dieses Kochfelds bieten Ihnen eine sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe, und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.

Die Stop + Go-Funktion dieses Kochfeldes bietet Ihnen jetzt die Freiheit, von der Sie schon lange geträumt haben. Einfach aktivieren, und schon wird der Garvorgang unterbrochen.



Sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen über die Direct-Control Bedienelemente

Die speziellen Bedienelemente dieses Kochfelds bieten Ihnen eine sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe, und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmearzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe Schwarz

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Breite (mm)	678
PNC	949 597 107	Verpackung, Tiefe (mm)	600
EAN-Nummer	7332543441907	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	491
Einbauhöhe (mm)	38	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Gerätebreite (mm)	576	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätetiefe (mm)	516	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Ausschnittmaß Breite (mm)	560	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	3
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	281
Rahmenfarbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
Anschlusswert (Watt)	6400	Herstellungsland	Deutschland
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	3,0 kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,6 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,6 kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,8/2,8 kW / 17x26,5 cm		
Volt	220-240		
Bruttogewicht (kg)	8.88		
Nettogewicht (kg)	7.82		
Verpackung, Höhe (mm)	118		

