


### Bridge-Funktion - Einfach zwei Kochzonen miteinander verbinden - ideal für großes Kochgeschirr

Das Induktionskochfeld mit Bridge-Funktion ist problemlos in der Lage, auch mit größeren Pfannen zu kochen. Die Bridge-Funktion verbindet zwei Kochzonen auf beiden Seiten des Kochfelds, so dass auch große und längliche Pfannen gut darauf passen. Die mit Bridge verbundenen Kochzonen haben die gleiche Temperatur- und

70 cm, 4-fach Induktion MaxiSense Plus (4x21cm), Doppel-Bridge-Funktion, Elektronikfeature, Direct Control, Hob²Hood-Funktion, Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich)

### Produktvorteile & Ausstattung



#### Double Bridge-Funktion: Ideal für großes Kochgeschirr

Die Double Bridge-Funktion ist ideal für Ihre großen Töpfe und Pfannen. Sie können damit zwei Kochzonen verbinden - und das doppelt, auf beiden Seiten des integrierten Abzuges. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung nutzen Sie die optimale Kochleistung.


- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob²Hood-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen



#### Schnellere Hitze für kürzere Wartezeiten mit PowerBoost

Kein Warten mehr, bis die Kochtemperatur erreicht ist. Mit PowerBoost erzeugen Sie zusätzliche intensive Hitze, sodass das Wasser in weniger als 90 Sekunden kocht. Perfekt für Aufgaben, wie einen Topf Wasser schnell zum Kochen zu bringen.

- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe Schwarz



#### Kochfeld-Timer. Auf Präzision ausgelegt

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

#### Die Kindersicherung – sperrt das Kochfeld in eingeschaltetem Zustand

Die Kindersicherung sorgt dafür, dass die Einstellungen des Kochfelds nicht versehentlich geändert werden können, sodass Sie das Kochfeld sicher verwenden können, wenn Ihre Kinder in der Nähe sind.

## Technische Daten

|  |                      |  |             |
|--|----------------------|--|-------------|
| Installation                                     | Autarkes Kochfeld    | Verpackung, Breite (mm)                      | 798         |
| PNC  | 949 597 192          | Verpackung, Tiefe (mm)                       | 600         |
| EAN-Nummer                                       | 7332543548156        | Verpackungsgewicht Wellpappe in g            | 596         |
| Einbauhöhe (mm)                                  | 46                   | Verpackungsgewicht Papier/Karton in g        | 0           |
| Gerätebreite (mm)                                | 696                  | Verpackungsgewicht Holz in g                 | 0           |
| Gerätetiefe (mm)                                 | 516                  | Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g     | 0           |
| Ausschnittmaß Breite (mm)                        | 680                  | Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g    | 4           |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm)                         | 490                  | Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g | 303         |
| Rahmenfarbe                                      | Edelstahl            | Verpackungsgewicht PU-Schaum in g            | 0           |
| Art des Kochfeldes                               | Induktions-Kochzonen | Verpackungsgewicht Eisenstahl in g           | 0           |
| Kabellänge (m)                                   | 1.5                  | Verpackungsgewicht Gummi in g                | 0           |
| Netzstecker                                      | Nein                 | Herstellungsland                             | Deutschland |
| Anschlusswert (Watt)                             | 7350                 |  |             |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser   | 2,3 (3,2) kW / 21 cm |  |             |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser  | 2,3 (3,2) kW / 21 cm |  |             |
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser  | 2,3 (3,2) kW / 21 cm |  |             |
| Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 21 cm |  |             |
| Volt   | 220-240/400V2N       |  |             |
| Bruttogewicht (kg)                               | 13.22                |  |             |
| Nettogewicht (kg)                                | 12.3                 |  |             |
| Verpackung, Höhe (mm)                            | 118                  |  |             |

