



**Glasablagen aus Sicherheitsglas**

Dieser Kühlschrank hat Ablagen aus stabilem Sicherheitsglas, auf dem selbst schwerste Produkte gelagert werden können.

## Produktvorteile & Ausstattung

### Leicht und einfach zu reinigen dank abgerundeter Ecken im Innenraum

Die Ecken des Innenraums dieses Kühlschranks sind abgerundet. Dadurch kann er schnell, problemlos und effizient gereinigt werden.



- ÖKO SANTO Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED
- 880 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Mechanische Temperaturregelung
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Höhenverstellbare Glasablagen: 3

- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Türanschlag: rechts, wechselbar

### Gleichmäßige und helle Ausleuchtung des kompletten Innenraums mit LED-Leuchten

Die LED-Leuchten dieses Kühlschranks gehören zur absoluten Spitzentechnologie in puncto Beleuchtung. Sie erzeugen ein helleres Licht, welches den gesamten Raum gleichmäßig ausleuchtet.



## Technische Daten

|                                     |                 |                         |     |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----|
| PNC                                 | 933 015 149     | Verpackung, Höhe (mm)   | 925 |
| EAN-Nummer                          | 7332543504640   | Verpackung, Breite (mm) | 585 |
| Energieeffizienzklasse              | G               | Verpackung, Tiefe (mm)  | 630 |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh  | 124             |                         |     |
| Gesamtnutzinhalt (Liter)            | 142             |                         |     |
| Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter) | 142             |                         |     |
| Luftschallemissionsklasse           | C               |                         |     |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW | 38              |                         |     |
| Klimaklasse                         | SN-N-ST-T       |                         |     |
| Eierablage                          | 2 für je 6 Eier |                         |     |
| Gerätehöhe (mm)                     | 873             |                         |     |
| Gerätebreite (mm)                   | 540             |                         |     |
| Gerätetiefe (mm)                    | 549             |                         |     |
| Einbauhöhe (mm)                     | 880             |                         |     |
| Einbaubreite (mm)                   | 560             |                         |     |
| Einbautiefe (mm)                    | 550             |                         |     |
| Farbe                               | Weiß            |                         |     |
| Rolle                               | Füße            |                         |     |
| Anschlusswert (Watt)                | 80              |                         |     |
| Volt                                | 230             |                         |     |
| Absicherung (A)                     | 10              |                         |     |
| Frequenz (Hz)                       | 50              |                         |     |
| Kabellänge (m)                      | 2,4             |                         |     |
| Bruttogewicht (kg)                  | 32.23           |                         |     |
| Nettogewicht (kg)                   | 31.09           |                         |     |

AARE030D000016

