



Internes LED-Display mit hochmodernen TouchControl-Bedienelementen

Mit den TouchControl-Bedienelementen dieses LED-Displays können Sie die Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel steuern. Die Bedienelemente sind so sensitiv, dass sie mit der kleinsten Berührung eines Fingers eingestellt werden können, während die Einstellung auf dem LED-Bildschirm am Bedienfeld auf einen Blick zu sehen ist.


Produktvorteile & Ausstattung



Glasablagen aus Sicherheitsglas

Dieser Kühlschrank hat Ablagen aus stabilem Sicherheitsglas, auf dem selbst schwerste Produkte gelagert werden können.

- ÖKO SANTO Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich, mit Aufhellungseffekt
- 880 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- Verschiebbare Türablage
- LED-Display
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Höhenverstellbare Glasablagen: 3



Gleichmäßige und helle Ausleuchtung des kompletten Innenraums mit LED-Leuchten

Die LED-Leuchten dieses Kühlschranks gehören zur absoluten Spitzentechnologie in puncto Beleuchtung. Sie erzeugen ein helleres Licht, welches den gesamten Raum gleichmäßig ausleuchtet.

- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Türanschlag: rechts, wechselbar



Leicht und einfach zu reinigen dank abgerundeter Ecken im Innenraum

Die Ecken des Innenraums dieses Kühlschranks sind abgerundet. Dadurch kann er schnell, problemlos und effizient gereinigt werden.

Coolmatic-Funktion: umgehend optimale Lagertemperatur erreichen

Wenn frische Lebensmittel in den Kühlschrank gelegt werden, dauert es eine Weile, bis die optimale Lagertemperatur erreicht ist. Mit der Coolmatic-Funktion gehören diese Probleme der Vergangenheit an.

Technische Daten

PNC	933 019 061	Verpackung, Höhe (mm)	925
EAN-Nummer	7332543504916	Verpackung, Breite (mm)	602
Energieeffizienzklasse	F	Verpackung, Tiefe (mm)	630
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	116		
Gesamtnutzinhalt (Liter)	137		
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	137		
Luftschallemissionsklasse	B		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	33		
Klimaklasse	N-ST-T		
Eierablage	2 für je 6 Eier		
Gerätehöhe (mm)	873		
Gerätebreite (mm)	556		
Gerätetiefe (mm)	549		
Einbauhöhe (mm)	880		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Rolle	Füße		
Anschlusswert (Watt)	80		
Volt	230-240		
Absicherung (A)	10		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2,4		
Bruttogewicht (kg)	33.15		
Nettogewicht (kg)	31.93		

PSGBRE130D000003

