



Reinigt die Küchenluft effizient. Angenehm leise

Die 9000 SilenceTech Dunstabzugshaube befreit deine Küche von unerwünschten Kochdämpfen und ist dabei angenehm leise. Der nahezu geräuschlose Betrieb hilft dir, die perfekte Atmosphäre in deinem Zuhause zu schaffen.

Kaminhaube 90 cm, 3 Leistungsstufen, Bedienung über Touch Control, Max. 720 m³/h, Hob²Hood-Funktion, Funktion Lüften, LED Beleuchtung, 3 Aluminium-Fettfilter, Energieeffizienzklasse A

Produktvorteile & Ausstattung

Besonders leise. Für eine entspanntere Atmosphäre

Silencetech ist die innovative Spitzentechnologie zur Reinigung Ihrer Küchenluft. Wir helfen Ihnen, Ihre Küche frei von Kochdämpfen zu halten und bieten Ihnen einen praktisch geräuschlosen Service, damit Sie eine angenehme Küchenatmosphäre schaffen können.



Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen

Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen können.



Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und der Beleuchtung

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



Ein leistungsstarker Motor. Für saubere Küchenluft

Egal, ob Sie ein Steak in der Pfanne braten oder Lachs garen – unser Hochleistungsmotor sorgt dafür, dass die Luft in Ihrer Küche frisch bleibt. Entspannen Sie sich in der Gewissheit, dass Ihre Küche immer eine angenehme und einladende Umgebung bleibt.



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



- Design-Kaminhaube, Breite 90 cm
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 480 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 380 / 250 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- SilenceTech: angenehm leise
- 3+Intensive; Breeze function; SilenceTech Range
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.9 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 260 W + 6.9 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 260 W
- 3 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB58ST, PNC 902 986 584, Anzahl 1, im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB59PL, PNC 902 986 577, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB66PR, 902 986 609 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 051 315	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	285
EAN-Nummer	7332543712038	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	65
EPREL Registrierungscode	209090	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	54
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	52.9	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	44
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	480
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	380
Fluiddynamische Effizienz	30.5	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	66
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	42.463768115942	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	55
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
Fettabscheidegrad (%)	85.1	Farbtemperatur in K	3000
Gerätehöhe (mm)	759	Fernbedienung	nein
Höhe max. (mm)	1204	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätebreite (mm)	898	Mindestabstand Gas (cm)	65
Gerätetiefe (mm)	455	Bruttogewicht (kg)	23.5
Abluftstutzen (mm)	150		
Farbe	Edelstahl		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 584		
Volt	220-240		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	700		
Kohleaktivfilter	MCFB58ST		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	400		

