



**Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und Beleuchtung**

Dank der Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

**Produktvorteile & Ausstattung**

**Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und der Beleuchtung**

Dank der Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



**Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft**

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.



**LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung**

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



**Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft**

Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.



**Elektronische Steuerung: Präzise und intuitiv**

Mittels der elektronischen Tasten lassen sich alle Funktionen der Dunstabzugshaube vornehmen – von der Änderungen der Gebläsegeschwindigkeit bis hin zur Anpassung der Lichteinstellung.

- Deckenlüfter, Breite 90 cm
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 690 m<sup>3</sup>/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min): 580 / 300 m<sup>3</sup>/h
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Randabsaugung
- Dimmbare LED Streifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 16 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 265 W + 16 W, Anschluss an 230-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 265 W
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB60PL, PNC 902 986 587, Included Long Life
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB62, 902 980 207 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Fernbedienung MECH06, PNC 902 980 072 im Lieferumfang enthalten
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

**Technische Daten**

PNC	942 051 321	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	67
EAN-Nummer	7332543712090	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	63
EPREL Registrierungscode	216776	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	54
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	53.6	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	690
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	580
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	300
Fluiddynamische Effizienz	32.6	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	56
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	60.5625	Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0.49
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Farbtemperatur in K	3000
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Fernbedienung	inklusive
Gerätehöhe (mm)	382	Fernbedienung	MECH06
Höhe max. (mm)	582	Mindestabstand Elektro(cm)	750
Gerätebreite (mm)	900	Mindestabstand Gas (cm)	750
Gerätetiefe (mm)	700	Bruttogewicht (kg)	35.8
Abluftstutzen (mm)	150	Nettogewicht (kg)	25
Farbe	Edelstahl	Verpackung, Höhe (mm)	460
Volt	230-240		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	710		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	590		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	315		

