



Erlebe frischere, sauberere Küchenluft. Jeden Tag

Die Serie 5000 ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. Die Luft in deiner Küche bleibt frisch und sauber, für ein besseres Kocherlebnis, jeden Tag.

Produktvorteile & Ausstattung



Halte die Küche frisch mit der ExtractionTech Dunstabzugshaube.

Die ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. So bleibt die Küchenumgebung frisch und sauber und sorgt jeden Tag für ein besseres Kocherlebnis.



Mit Pure Illumination die Details hervorheben

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail der Zubereitung deiner Mahlzeit gut sichtbar ist.



Zuverlässiger, leicht zu reinigender Fettfilter hält die Küche frisch

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt dafür, dass Ihre Küche frisch bleibt und die Dunstabzugshaube optimal funktioniert. Von Hand oder in der Spülmaschine waschen.

- Einbauhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 266 / 222 m³/h
- Bedienung über stufenlosen Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE21, PNC 902 980 149, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 150 700	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	62
EAN-Nummer	7332543602087	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
EPREL Registrierungscode	86943	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	266
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	66.3	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	222
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	67
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Fluiddynamische Effizienz	10.2	Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0.01
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.01
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	28.1	Farbtemperatur in K	3000
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Fernbedienung	nein
Fettabscheidegrad (%)	76	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätehöhe (mm)	400	Mindestabstand Gas (cm)	70
Höhe max. (mm)	400	Bruttogewicht (kg)	11.2
Gerätebreite (mm)	598	Nettogewicht (kg)	10.1
Gerätetiefe (mm)	270	Verpackung, Höhe (mm)	550
Abluftstutzen (mm)	120	Verpackung, Breite (mm)	660
Farbe	Grau	Verpackung, Tiefe (mm)	395
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 149	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	1107
Volt	220-240		
Kohleaktivfilter	MCFE21		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	370		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	235		

