



### AEG 5000 ExtractionTech Dunstabzugshauben sorgen für frische Luft in deiner Küche

Die AEG 5000 Extraction Tech Dunstabzugshaben verfügen über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung deiner Speisen. Die Luft in deiner Küche bleibt frisch und sauber, für ein besseres Kocherlebnis - Tag für Tag

### Produktvorteile & Ausstattung



#### AEG ExtractionTech Dunstabzugshauben: Sorgen für eine frische Kochumgebung

Die ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. So bleibt die Kochumgebung frisch und sauber und sorgt jeden Tag für ein besseres Kocherlebnis.



#### Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.



#### Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.

- Einbauhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 266 / 222 m³/h
- Bedienung über stufenlosen Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE21ST, PNC 902 986 605, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

## Technische Daten

|                                                      |                         |                                                           |      |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| PNC                                                  | 942 150 700             | Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 62   |
| EAN-Nummer                                           | 7332543602087           | Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 52   |
| EPREL Registrierungscode                             | 86943                   | Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h      | 266  |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)               | 66.3                    | Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h      | 222  |
| Energieeffizienzklasse                               | D (Spektrum A+++ bis D) | Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 67   |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                      | E                       | Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 62   |
| Fluiddynamische Effizienz                            | 10.2                    | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)                      | 0.01 |
| Beleuchtungseffizienzklasse                          | A                       | Farbtemperatur in K                                       | 3000 |
| Beleuchtungseffizienz (lx/W)                         | 28.1                    | Fernbedienung                                             | nein |
| Klasse für Fettabscheidegrad                         | C                       | Mindestabstand Elektro(cm)                                | 50   |
| Fettabscheidegrad (%)                                | 76                      | Mindestabstand Gas (cm)                                   | 70   |
| Gerätehöhe (mm)                                      | 400                     | Bruttogewicht (kg)                                        | 11.2 |
| Höhe max. (mm)                                       | 400                     | Nettogewicht (kg)                                         | 10.1 |
| Gerätebreite (mm)                                    | 598                     | Verpackung, Höhe (mm)                                     | 550  |
| Gerätetiefe (mm)                                     | 270                     | Verpackung, Breite (mm)                                   | 660  |
| Abluftstutzen (mm)                                   | 120                     | Verpackung, Tiefe (mm)                                    | 395  |
| Farbe                                                | Grau                    | Verpackungsgewicht Wellpappe in g                         | 1107 |
| Kohleaktivfilter Bestellnummer                       | 902 986 605             |                                                           |      |
| Volt                                                 | 220-240                 |                                                           |      |
| Kohleaktivfilter                                     | MCFE21ST                |                                                           |      |
| Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h | 370                     |                                                           |      |
| Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h | 235                     |                                                           |      |

