



### Erlebe frischere, sauberere Küchenluft. Jeden Tag

Die Serie 5000 ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. Die Luft in deiner Küche bleibt frisch und sauber, für ein besseres Kocherlebnis, jeden Tag.

## Produktvorteile & Ausstattung

### Halte die Küche frisch mit der ExtractionTech Dunstabzugshaube.

Die ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. So bleibt die Küchenumgebung frisch und sauber und sorgt jeden Tag für ein besseres Kocherlebnis.



### Mit Pure Illumination die Details hervorheben

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail der Zubereitung deiner Mahlzeit gut sichtbar ist.



### Zuverlässiger, leicht zu reinigender Fettfilter hält die Küche frisch

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt dafür, dass Ihre Küche frisch bleibt und die Dunstabzugshaube optimal funktioniert. Von Hand oder in der Spülmaschine waschen.



- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 245 / 175 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902 979 877, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL01, PNC 902 979 878, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

**Technische Daten**

PNC	942 022 001	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66
EAN-Nummer	7332543610730	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	53
EPREL Registrierungscode	50368	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	245
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	72.8	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	175
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	60
Fluiddynamische Effizienz	8.1	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.01
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	9.625	Fernbedienung	nein
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Mindestabstand Gas (cm)	65
Gerätehöhe (mm)	690	Bruttogewicht (kg)	9.3
Höhe max. (mm)	1020	Nettogewicht (kg)	7.4
Gerätebreite (mm)	598	Verpackung, Höhe (mm)	555
Gerätetiefe (mm)	450	Verpackung, Breite (mm)	670
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Tiefe (mm)	310
Farbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	1850
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 877		
Volt	220-240		
Kohleaktivfilter	ECFB02		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	420		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	235		

