



AEG 5000 ExtractionTech Dunstabzugshauben sorgen für frische Luft in deiner Küche

Die AEG 5000 Extraction Tech Dunstabzugshaben verfügen über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung deiner Speisen. Die Luft in deiner Küche bleibt frisch und sauber, für ein besseres Kocherlebnis - Tag für Tag

Produktvorteile & Ausstattung

AEG ExtractionTech Dunstabzugshauben: Sorgen für eine frische Kochumgebung

Die ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. So bleibt die Kochumgebung frisch und sauber und sorgt jeden Tag für ein besseres Kocherlebnis.



Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.



Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.



- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 245 / 175 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- 3 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB02ST, PNC 902 986 572, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBPL01, PNC 902 986 575, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 000	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66
EAN-Nummer	7332543610723	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	53
EPREL Registrierungscode	43634	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	245
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	72.8	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	175
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	60
Fluiddynamische Effizienz	8.1	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.01
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	9.625	Fernbedienung	nein
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Mindestabstand Gas (cm)	65
Gerätehöhe (mm)	690	Bruttogewicht (kg)	11.4
Höhe max. (mm)	1020	Nettogewicht (kg)	9
Gerätebreite (mm)	898	Verpackung, Höhe (mm)	565
Gerätetiefe (mm)	450	Verpackung, Breite (mm)	950
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Tiefe (mm)	310
Farbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	2350
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 572		
Volt	220-240		
Kohleaktivfilter	ECFB02ST		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	420		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	235		

