



AEG 5000 ExtractionTech Dunstabzugshauben sorgen für frische Luft in deiner Küche

Die AEG 5000 Extraction Tech Dunstabzugshaben verfügen über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung deiner Speisen. Die Luft in deiner Küche bleibt frisch und sauber, für ein besseres Kocherlebnis - Tag für Tag

Produktvorteile & Ausstattung



AEG ExtractionTech Dunstabzugshauben: Sorgen für eine frische Kochumgebung

Die ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. So bleibt die Kochumgebung frisch und sauber und sorgt jeden Tag für ein besseres Kocherlebnis.



Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.



Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.

- Flachschildhaube, Breite 60 cm
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 345 / 140 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3; Micro switch
- LED-Leuchtbalken: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 4 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB82ST, PNC 902 986 580, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB83PL, PNC 902 986 608, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75PR, 902 986 578 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

| | | | |
|---|-------------------------|---|------|
| PNC | 942 022 599 | Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 41 |
| EAN-Nummer | 7332543805785 | Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h | 345 |
| EPREL Registrierungscode | 819539 | Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h | 140 |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 57.6 | Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 68 |
| Energieeffizienzklasse | C (Spektrum A+++ bis D) | Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 49 |
| Fluidynamische Effizienzklasse | C | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.01 |
| Fluidynamische Effizienz | 18.1 | Farbtemperatur in K | 3000 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | Fernbedienung | nein |
| Beleuchtungseffizienz (lx/W) | 49.25 | Mindestabstand Elektro(cm) | 45 |
| Klasse für Fettabseidegrad | C | Mindestabstand Gas (cm) | 65 |
| Fettabseidegrad (%) | 75.1 | Bruttogewicht (kg) | 12.2 |
| Gerätebreite (mm) | 598 | Nettogewicht (kg) | 10.4 |
| Gerätetiefe (mm) | 300 | Verpackung, Höhe (mm) | 400 |
| Abluftstutzen (mm) | 150 | Verpackung, Breite (mm) | 670 |
| Farbe | Grau | Verpackung, Tiefe (mm) | 490 |
| Kohleaktivfilter Bestellnummer | 902 986 580 | Verpackungsgewicht Wellpappe in g | 1400 |
| Volt | 220-240 | Verpackungsgewicht Papier/Karton in g | 0 |
| Kohleaktivfilter | MCFB82ST | Verpackungsgewicht Holz in g | 0 |
| Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h | 440 | | |
| Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h | 170 | | |
| Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 60 | | |

