



AEG Dunstabzugshaben der Serie 5000 mit Extraction Tech Plus

Die AEG 5000 ExtractionTech Plus Dunstabzugshauben sorgen dafür, dass die Luft in deiner Küche stets frisch und sauber bleibt. Der Hochleistungsmotor reinigt die Luft gründlich und entfernt Gerüche für eine bessere Kochumgebung.

60 cm, Flachschirmdunstabzugshaube, Bedienung über Kurzhubtasten, 3 Leistungsstufen, 3 Metall-Fettfilter, LED-Beleuchtung

Produktvorteile & Ausstattung



ExtractionTech Plus: Hochleistungs-Geruchsbeseitigung für deine Küche

ExtractionTech Plus sorgt dafür, dass deine Küche beim Kochen stets frisch und sauber riecht. Der Hochleistungsmotor reinigt die Luft gründlich und entfernt Gerüche für eine angenehme Kochumgebung.



Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.



Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm in Edelstahl
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 415 / 230 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.3 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 250 W + 6.3 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 250 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB78ST, PNC 902 986 639, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 112	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68
EAN-Nummer	7332543656653	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	49
EPREL Registrierungscode	1160	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	415
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	87.4	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	230
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Fluiddynamische Effizienzklasse	C	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Fluiddynamische Effizienz	18.1	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.01
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	44.93	Fernbedienung	nein
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Mindestabstand Gas (cm)	50
Gerätehöhe (mm)	339	Bruttogewicht (kg)	12.7
Höhe max. (mm)	339	Nettogewicht (kg)	9.9
Gerätebreite (mm)	560	Verpackung, Höhe (mm)	415
Gerätetiefe (mm)	298	Verpackung, Breite (mm)	690
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Tiefe (mm)	470
Farbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	2500
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 639		
Volt	220-240		
Kohleaktivfilter	MCFB78ST		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	250		

