



AEG Dunstabzugshaube der Serie 5000

Dank starker und zuverlässiger Leistung reinigen die Dunstabzugshauben der Serie 5000 effizient deine Küchenluft und entfernen Gerüche. Erlebe ein angenehmes Kochen – jedes Mal.

Produktvorteile & Ausstattung



Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.




Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft

Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.



Elektronische Steuerung: Präzise und intuitiv

Mittels der elektronischen Tasten lassen sich alle Funktionen der Dunstabzugshaube vornehmen – von der Änderungen der Gebläsegeschwindigkeit bis hin zur Anpassung der Lichteinstellung.



PerfectFit: Reibungslose Best-in-Class-Montage

AEG PerfectFit setzt Standards bei der schnellen und unkomplizierten Installation deiner neuen Dunstabzugshaube. Mit 25 % weniger Montageschritten und werkzeuglosen Optionen gelingt der Einbau problemlos mit nur einer Person.

- Flachschriftmaße, Breite 60 cm
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Frontblende in Glas schwarz montiert und gegen eine Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 495 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 205 m³/h
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- 3+Intensive; Micro switch
- LED-Leuchtbereich: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 7.7 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 230 W + 7.7 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 230 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB82ST, PNC 902 986 580, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB83PL, PNC 902 986 608, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75PR, 902 986 578 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

Technische Daten

PNC	942 022 597	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	69
EAN-Nummer	7332543806898	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	60
EPREL Registrierungscode	787506	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	46
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.4	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	495
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	415
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	205
Fluiddynamische Effizienz	29.6	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	72
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	57
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	51.948051948052	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Farbtemperatur in K	3000
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Fernbedienung	nein
Gerätebreite (mm)	598	Mindestabstand Elektro(cm)	45
Gerätetiefe (mm)	300	Mindestabstand Gas (cm)	65
Abluftstutzen (mm)	150	Bruttogewicht (kg)	13.3
Farbe	Grau	Nettogewicht (kg)	11.6
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 580	Verpackung, Höhe (mm)	400
Volt	220-240		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	660		
Kohleaktivfilter	MCFB82ST		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	445		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	235		

