



Erlebe frischere, sauberere Küchenluft. Jeden Tag

Die Serie 5000 ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. Die Luft in deiner Küche bleibt frisch und sauber, für ein besseres Kocherlebnis, jeden Tag.

Produktvorteile & Ausstattung



Halte die Küche frisch mit der ExtractionTech Dunstabzugshaube.

Die ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. So bleibt die Küchenumgebung frisch und sauber und sorgt jeden Tag für ein besseres Kocherlebnis.



Mit Pure Illumination die Details hervorheben

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail der Zubereitung deiner Mahlzeit gut sichtbar ist.



Zuverlässiger, leicht zu reinigender Fettfilter hält die Küche frisch

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt dafür, dass Ihre Küche frisch bleibt und die Dunstabzugshaube optimal funktioniert. Von Hand oder in der Spülmaschine waschen.

- Unterbauhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 71 / 54 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 115 W
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE06, PNC 902 980 050, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Kaminaufsatz, K1001-M, PNC 942 122 025 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 150 698	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	71
EAN-Nummer	7332543602193	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
EPREL Registrierungscode	86944	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	71
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	65.5	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	54
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	69
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	63
Fluiddynamische Effizienz	8.1	Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0.01
Beleuchtungseffizienzklasse	D	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.01
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	13	Farbtemperatur in K	3000
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Fernbedienung	nein
Fettabscheidegrad (%)	66	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätehöhe (mm)	132	Mindestabstand Gas (cm)	65
Höhe max. (mm)	132	Bruttogewicht (kg)	5.95
Gerätebreite (mm)	599	Nettogewicht (kg)	4.95
Gerätetiefe (mm)	512.5	Verpackung, Höhe (mm)	563
Abluftstutzen (mm)	125	Verpackung, Breite (mm)	647
Farbe	Edelstahl	Verpackung, Tiefe (mm)	178
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 050	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	903
Volt	220-240		
Kohleaktivfilter	MCFE06		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	272		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	115		

PSGBCH160D363001

