



AEG 5000 ExtractionTech Dunstabzugshauben sorgen für frische Luft in deiner Küche

Die AEG 5000 Extraction Tech Dunstabzugshaben verfügen über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung deiner Speisen. Die Luft in deiner Küche bleibt frisch und sauber, für ein besseres Kocherlebnis - Tag für Tag

Produktvorteile & Ausstattung



AEG ExtractionTech Dunstabzugshauben: Sorgen für eine frische Kochumgebung

Die ExtractionTech Dunstabzugshaube verfügt über einen zuverlässigen Motor für eine effektive Geruchsabsaugung bei der Zubereitung von Mahlzeiten. So bleibt die Kochumgebung frisch und sauber und sorgt jeden Tag für ein besseres Kocherlebnis.



Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.



Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.

- Unterbauhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 85 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 81 / 65 m³/h
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115 W + 5 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 115 W
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCPE06ST, PNC 902 986 592, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Intensiv-Nachlauf
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Kaminaufsatz, K1001-M, PNC 942 122 025 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 150 822	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	110
EAN-Nummer	7332543619375	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	71
EPREL Registrierungscode	85284	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	63
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	64.5	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	53
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	85
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	81
Fluiddynamische Effizienz	8.1	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	65
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	76.1	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	64
Klasse für Fettabscheidegrad	E	Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0.01
Fettabscheidegrad (%)	56	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.01
Gerätehöhe (mm)	132	Farbtemperatur in K	3000
Höhe max. (mm)	132	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätebreite (mm)	599	Mindestabstand Gas (cm)	65
Gerätetiefe (mm)	512.5	Bruttogewicht (kg)	6.2
Abluftstutzen (mm)	125		
Farbe	Edelstahl		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 592		
Volt	220-240		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	270		
Kohleaktivfilter	MCFE06ST		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	190		

