



### AEG Dunstabzugshaube der Serie 6000 mit Hob2Hood®

Die 6000 Hob2Hood® Dunstabzugshauben passen in Kombination mit einem passenden AEG Kochfeld automatisch die Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung an. Genieße frische und saubere Küchenluft – ohne die Funktionen manuell steuern zu müssen.

### Produktvorteile & Ausstattung

#### Hob2Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs



Die Hob2Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner

#### ExtractionTech Pro Dunstabzugshauben: Hohe Leistung, herausragende Frische



Erlebe eine hervorragende Luftqualität in der Küche mit den AEG Extraction Tech Pro Dunstabzugshauben. Ausgestattet mit unserem leistungsstärksten Motor und verschiedenen Leistungsstufen saugt sie Kochdämpfe effizient ab und sorgt so für eine frische Kochumgebung.

#### Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht




Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.

#### Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung



Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.

#### Benachrichtigung für die Filterreinigung



Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.

- Design-Wandhaube-kopffrei, Breite 90 cm
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 520 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 500 / 330 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Randabsaugung
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 260 W + 6.6 W, Anschluss an 230-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 260 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB87, PNC 902 980 427, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB79PL, PNC 902 986 586, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Kamin im Lieferumfang enthalten
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

**Technische Daten**

PNC	942 051 463
EAN-Nummer	7332543975310
EPREL Registrierungscode	1318692
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	46.8
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz	32.7
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	38.939393939394
Klasse für Fettabscheidegrad	E
Fettabscheidegrad (%)	55.1
Gerätehöhe (mm)	543
Höhe max. (mm)	953
Gerätebreite (mm)	898
Gerätetiefe (mm)	396
Abluftstutzen (mm)	150
Farbe	Schwarz
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 427
Volt	230-240
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	710
Kohleaktivfilter	MCFB87
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	575

Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	320
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	520
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	500
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	330
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	74
Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	64
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
Farbtemperatur in K	3000
Fernbedienung	nein
Mindestabstand Elektro(cm)	50
Mindestabstand Gas (cm)	54
Bruttogewicht (kg)	19.06

