



Reinigt die Küchenluft effizient. Angenehm leise

Die 9000 SilenceTech Dunstabzugshaube befreit deine Küche von unerwünschten Kochdämpfen und ist dabei angenehm leise. Der nahezu geräuschlose Betrieb hilft dir, die perfekte Atmosphäre in deinem Zuhause zu schaffen.

Produktvorteile & Ausstattung

Besonders leise. Für eine entspanntere Atmosphäre

Silencetech ist die innovative Spitzentechnologie zur Reinigung Ihrer Küchenluft. Wir helfen Ihnen, Ihre Küche frei von Kochdämpfen zu halten und bieten Ihnen einen praktisch geräuschlosen Service, damit Sie eine angenehme Küchenatmosphäre schaffen können.



Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen

Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen können.



Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und der Beleuchtung

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



Ein leistungsstarker Motor. Für saubere Küchenluft

Egal, ob Sie ein Steak in der Pfanne braten oder Lachs garen – unser Hochleistungsmotor sorgt dafür, dass die Luft in Ihrer Küche frisch bleibt. Entspannen Sie sich in der Gewissheit, dass Ihre Küche immer eine angenehme und einladende Umgebung bleibt.



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



- Design-Wandhaube-kopffrei, Breite 90 cm
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 720 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 550 / 230 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- SilenceTech: angenehm leise
- 3+2 Intensive; Breeze function; SilenceTech Range
- Randabsaugung
- Dimmbare LED Streifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 7.2 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 260 W + 7.2 W, Anschluss an 230-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 260 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB63ST, PNC 902 986 582, im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB64, PNC 902 980 213, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB65, 902 980 214 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 61 / 46 dB (A) re 1 pW

Technische Daten

PNC	942 051 419	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	270
EAN-Nummer	7332543810024	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	290
EPREL Registrierungscode	766327	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	66
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	40.3	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	54
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	43
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m ³ /h	720
Fluiddynamische Effizienz	36	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	550
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	230
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	51.527777777778	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	48
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
Gerätehöhe (mm)	915	Farbtemperatur in K	3000
Höhe max. (mm)	1260	Fernbedienung	nein
Gerätebreite (mm)	896	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätetiefe (mm)	456		
Abluftstutzen (mm)	150		
Farbe	Schwarz		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 582		
Volt	230-240		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	750		
Kohleaktivfilter	MCFB63ST		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	500		

