



AEG Dunstabzugshauben der Serie 7000 mit SilenceTech

Die AEG 7000 SilenceTech Dunstabzugshauben befreien deine Küche von unerwünschten Kochdämpfen und sind dabei angenehm leise*. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie trägt diese Dunstabzugshaube zu einer entspannten Kochatmosphäre bei.

Produktvorteile & Ausstattung

SilenceTech: Effektive Luftreinigung bei geringem Geräuschpegel*



Genieße eine ruhige Kochumgebung und frische Küchenluft dank SilenceTech. Die innovative Technologie reinigt die Küchenluft effektiv von unerwünschten Gerüchen und hält gleichzeitig den Geräuschpegel auf einem Minimum.

Breeze-Funktion: Reinigt die Raumluft geräuschlos nach dem Kochen von Gerüchen



Durch Aktivierung der Breeze-Funktion wird deine Küchenluft auch nach dem Kochen leise und effektiv gereinigt. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, sodass du und deine Gäste das Essen unbeschwert genießen können. Nach Programmende schaltet die

Hob2Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs



Die Hob2Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner

ExtractionTech Pro Dunstabzugshauben: Hohe Leistung, herausragende Frische



Erlebe eine hervorragende Luftqualität in der Küche mit den AEG Extraction Tech Pro Dunstabzugshauben. Ausgestattet mit unserem leistungsstärksten Motor und verschiedenen Leistungsstufen saugt sie Kochdämpfe effizient ab und sorgt so für eine frische Kochumgebung.

Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht



Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.

- Design-Wandhaube-kopffrei, Breite 90 cm
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 725 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 440 / 250 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- SilenceTech: angenehm leise
- 3+2 Intensive; Breeze function; SilenceTech Range
- Randabsaugung
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 260 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 260 W
- 2 Black-Design-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB91, PNC 902 986 506, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB92, PNC 902 986 507, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB93, 902 986 508 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

Technische Daten

PNC	942 051 522	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	260
EAN-Nummer	7333394061726	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	67
EPREL Registrierungscode	2113263	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	55
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	40.7	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	43
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m ³ /h	725
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	440
Fluiddynamische Effizienz	34.8	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	250
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	71
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	39.7	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	51
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
Fettabscheidegrad (%)	85.1	Farbtemperatur in K	3000
Gerätehöhe (mm)	950	Fernbedienung	nein
Höhe max. (mm)	1260	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätebreite (mm)	898	Mindestabstand Gas (cm)	65
Gerätetiefe (mm)	410	Bruttogewicht (kg)	26.2
Abluftstutzen (mm)	150		
Farbe	Schwarz		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 506		
Volt	220-240		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m ³ /h	760		
Kohleaktivfilter	MCFB91		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	445		

