



AEG Geschirrspüler der Serie 7000 mit GlassCare

Die Geschirrspüler der Serie 7000 mit GlassCare sorgen für einen professionellen Schutz und ausgezeichnete Reinigung deines Geschirrs. SoftGrips und SoftSpikes im oberen Korb des Geschirrspülers sorgen zuverlässig für stabilen Stand deiner Gläser und verhindern Kratzer und Bruchgefahr.

Produktvorteile & Ausstattung

SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für deine Gläser.

Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen deiner Gläser nahezu unmöglich.



MaxiFlex Besteckschublade: Ideal für sperrige Küchenutensilien.

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Die Icons auf der Schublade helfen dir beim Einsortieren. So findet jedes Teil den passenden Platz und kann effektiv gereinigt werden - vom Suppenschöpfer bis hin zum Brotmesser.



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien*

Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.



QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb.

Wenn du einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigst, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Geschirrspüler voll beladen ist.



- Favorit Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44dB - ExtraSilent 42dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, XtraPower, Glasschutz
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 6 SoftGrips Weinglashalter, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, AEG Korbgriff
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau

Technische Daten

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---|
| PNC | 911 424 489 | Spülprogramme | 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen |
| EPREL Registrierungscode | 889212 | Blendenfarbe | Edelstahl |
| EAN-Nummer | 7332543811441 | Absicherung (A) | 10 |
| Energieeffizienzklasse | C | Wasseranschluss | Kalt oder Warm bis 60°C |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 76 | Anschlusswert (Watt) | 1950 |
| Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm | 15 | Volt | 220-240 |
| Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus | 11 | Kabellänge (m) | 1.6 |
| Dauer in Stunden im Eco-Programm | 4:00 | Gerätehöhe (mm) | 818 |
| Luftschallemissionsklasse | B | Gerätebreite (mm) | 596 |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW | 44 | Gerätetiefe (mm) | 575 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.5 | Einbautiefe (mm) | 570 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 | Einbauhöhe (mm) | 820 |
| Hocheinbaufähig | Ja | Einbaubreite (mm) | 600 |
| AQUA CONTROL | Ja | Bruttogewicht (kg) | 40 |
| Wasserschutz | Schwimmerschalter | Nettogewicht (kg) | 37.6 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4 | Verpackung, Höhe (mm) | 870 |
| Installation | Einbau - Integrierbar | Verpackung, Breite (mm) | 635 |
| | | Verpackung, Tiefe (mm) | 680 |
| | | Verpackungsgewicht Wellpappe in g | 210 |
| | | Verpackungsgewicht Papier/Karton in g | 10.5 |
| | | Verpackungsgewicht Holz in g | 600 |

