
FSB53927Z







AEG Geschirrspüler der Serie 7000 mit GlassCare

Die Geschirrspüler der Serie 7000 mit GlassCare sorgen für einen professionellen Schutz und ausgezeichnete Reinigung deines Geschirrs. SoftGrips und SoftSpikes im oberen Korb des Geschirrspülers sorgen zuverlässig für stabilen Stand deiner Gläser und verhindern Kratzer und Bruchgefahr.

Produktvorteile & Ausstattung



Jedes Glas. Geschützt abgelegt

Die Glashalter-Funktion in den Geschirrspülern von AEG bietet umfassende Sicherheit für alle Glaswaren. Der Unterkorb ist mit SoftGrips und SoftSpikes ausgestattet, die die Gläser an ihrem Platz halten. So wird eine Beschädigung vermieden.



MaxiFlex Besteckschublade: Ideal für sperrige Küchenutensilien.

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Die Icons auf der Schublade helfen dir beim Einsortieren. So findet jedes Teil den passenden Platz und kann effektiv gereinigt werden - vom Suppenschöpfer bis hin zum Brotmesser.



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.

Per Fingertipp bestimmst du, wie lange der Spülgang dauern soll. Mittels des Ecometers kannst du ablesen, wie ökologisch das gewählte Reinigungsprogramm ist. Wähle in fünf Stufen zwischen eher langsameren, aber energieeffizienteren oder schnelleren Programmen mit mehr Verbrauch.



AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen

- Favorit Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- · AutoOff Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: XtraPower, Glasschutz
- Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- · Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- · Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, Korbgriff
- MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: 2 foldable tines, Glass Holder, Plastic handle
- · Aqua Control Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel



FSB53927Z

Technische Daten			
PNC EPREL Registrierungscode	911 536 515 294495	Spülprogramme	160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C,
EAN-Nummer	7332543761760	Blendenfarbe	Maschinenpflege, Quick 30 Minuten Schwarz
Energieeffizienzklasse	D	Absicherung (A)	10
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in	85	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
kWh		Anschlusswert (Watt)	1950
Anzahl der Maßgedecke im Eco- Programm	14	Volt	220-240
Wasserverbrauch in Liter im Eco-	40.5	Kabellänge (m)	1.5
Programm pro Zyklus	10.5	Gerätehöhe (mm)	818
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemissionsklasse	В	Gerätetiefe (mm)	550
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	42	Einbautiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbauhöhe (mm)	820
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbaubreite (mm)	600
		Bruttogewicht (kg)	42
Hocheinbaufähig	Ja	Nettogewicht (kg)	41
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Höhe (mm)	864
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Verpackung, Breite (mm)	635
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Tiefe (mm)	680
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	273
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	9
		Verpackungsgewicht Holz in g	288
		Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	200

