




AEG Geschirrspüler der Serie 5000 mit AirDry

Die Tür der Geschirrspüler der Serie 5000 mit AirDry öffnet sich automatisch am Ende der Trocknungsphase, um das Geschirr natürlich und effektiv zu trocknen. AirDry bietet eine dreimal bessere Leistung als Systeme mit geschlossener Tür.

Produktvorteile & Ausstattung



AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen



QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.

Per Fingertipp bestimmst du, wie lange der Spülgang dauern soll. Mittels des Ecometers kannst du ablesen, wie ökologisch das gewählte Reinigungsprogramm ist. Wähle in fünf Stufen zwischen eher langsameren, aber energieeffizienteren oder schnelleren Programmen mit mehr Verbrauch.



TimeBeam: Restlaufanzeige.

Die verbleibende Spüldauer wird in dezentem Licht auf den Boden projiziert. Damit du immer im Blick hast, wann die Maschine fertig ist.



QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb.

Wenn du einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigst, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Geschirrspüler voll beladen ist.



30 Minuten-Programm: Schnelle und effiziente Reinigung

Das Kurzprogramm reinigt eine Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr in nur 30 Minuten – schnell und überzeugend.

- Favorit Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- TimeBeam
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Glashalter mit 4 SoftGrips
- Weinglashaltern, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 536 507	Spülprogramme	160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
EPREL Registrierungscode	294393	Blendenfarbe	Schwarz
EAN-Nummer	7332543733767	Absicherung (A)	10
Energieeffizienzklasse	D	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	84	Anschlusswert (Watt)	1950
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Volt	220-240
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Kabellänge (m)	15
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Gerätehöhe (mm)	818
Luftschallemissionsklasse	B	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Gerätetiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Einbautiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbauhöhe (mm)	820
Hocheinbaufähig	Ja	Einbaubreite (mm)	600
AQUA CONTROL	Ja	Bruttogewicht (kg)	39
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Nettogewicht (kg)	38
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Verpackung, Höhe (mm)	864
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Verpackung, Breite (mm)	635
		Verpackung, Tiefe (mm)	680
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	273
		Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	9
		Verpackungsgewicht Holz in g	288
		Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	200

