

FSE82827P





AEG Geschirrspüler der Serie 9000 mit ComfortLift®

Die Serie 9000 mit ComfortLift® revolutioniert das Geschirrspülen mit dem weltweit ersten zum Be- und Entladen angehobenen Korb. Der fortschrittliche Mechanismus hebt den Korb auf eine bequeme Höhe an. Für einfaches Be- und Entladen. Geschirrspülen auf einem höheren Niveau.

Produktvorteile & Ausstattung



ComfortLift®: Der Unterkorb, der dir entgegenkommt.

Bequemer geht's nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.



SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für deine Gläser.

Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen deiner Gläser nahezu unmöglich.



QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.

Per Fingertipp bestimmst du, wie lange der Spülgang dauern soll. Mittels des Ecometers kannst du ablesen, wie ökologisch das gewählte Reinigungsprogramm ist. Wähle in fünf Stufen zwischen eher langsameren, aber energieeffizienteren oder schnelleren Programmen mit mehr Verbrauch.



BeamOnFloor: Auf einen Blick informiert.

Während das Spülprogramm läuft, wird ein roter Punkt auf den Boden projiziert. Sobald das Programm abgeschlossen ist, erscheint der Punkt in grüner Farbe. So weißt du immer, ob der Spülgang fertig ist, auch wenn du ein besonders leises Spülprogramm gewählt bast



AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen

- Favorit Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44dB ExtraSilent 42dB
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- · Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 670-825 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 4 SoftSpikes, AEG Korbgriff, 12 SoftGrips Weinglashalter, 2 klappbare Tellerhalter
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 foldable tines Comfort Lift®, Griff mit Edelstahl



FSE82827P

Technische Daten			
PNC EPREL Registrierungscode	911 434 768 699799	Spülprogramme	160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
EAN-Nummer	7332543811106	Blendenfarbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	E	Absicherung (A)	10
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in	92	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
kWh		Anschlusswert (Watt)	1950
Anzahl der Maßgedecke im Eco- Programm	12	Volt	220-240
Wasserverbrauch in Liter im Eco-	4.4	Kabellänge (m)	16
Programm pro Zyklus	11	Gerätehöhe (mm)	818
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemissionsklasse	В	Gerätetiefe (mm)	550
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Einbautiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Einbauhöhe (mm)	820
		Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	43
Hocheinbaufähig	Nein	Nettogewicht (kg)	40.84
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Höhe (mm)	870
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Verpackung, Breite (mm)	635
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Verpackung, Tiefe (mm)	680
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	210
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	10.5
		Verpackungsgewicht Holz in g	600
		Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	283.5



