



AEG Geschirrspüler der Serie 9000 mit ComfortLift®

Die Serie 9000 mit ComfortLift® revolutioniert das Geschirrspülen mit dem weltweit ersten zum Be- und Entladen angehobenen Korb. Der fortschrittliche Mechanismus hebt den Korb auf eine bequeme Höhe an. Für einfaches Be- und Entladen. Geschirrspülen auf einem höheren Niveau.

Produktvorteile & Ausstattung



ComfortLift®: Der Unterkorb, der dir entgegenkommt.

Bequemer geht's nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.



ComfortRails: Für leichtgängiges und schonendes Be- und Entladen

Mit den ComfortRails kannst du den Oberkorb und die Besteckschublade leichtgängig an ihren Platz schieben, ohne dass Teller und Gläser aneinanderstoßen. Das Be- und Entladen geht damit immer mühelos und schonend für dein Geschirr.



QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.

Per Fingertipp bestimmst du, wie lange der Spülgang dauern soll. Mittels des Ecometers kannst du ablesen, wie ökologisch das gewählte Reinigungsprogramm ist. Wähle in fünf Stufen zwischen eher langsameren, aber energieeffizienteren oder schnelleren Programmen mit mehr Verbrauch.



QuickSelect mit Wi-Fi: Smarte Steuerung des Geschirrspülers per App

Die QuickSelect-Geschirrspüler empfehlen dir je nach Beladung, Dauer und Verschmutzungsgrad genau das richtige Programm. Plane den Spülvorgang und reduziere Energiekosten. Die AEG App erfasst deine Gewohnheiten beim Geschirrspülen und liefert Öko-Berichte für ein



TimeBeam: Restlaufanzeige.

Die verbleibende Spüldauer wird in dezentem Licht auf den Boden projiziert. Damit du immer im Blick hast, wann die Maschine fertig ist.

- Favorit Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über die AEG App
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39dB - ExtraSilent 37dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- TimeBeam
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 670-825 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand

Technische Daten

PNC	911 438 391	Spülprogramme	160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
EPREL Registrierungscode	451681	Blendenfarbe	Schwarz
EAN-Nummer	7332543759170	Absicherung (A)	10
Energieeffizienzklasse	D	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	85	Anschlusswert (Watt)	1550-2200
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	14	Volt	200-240
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	11	Kabellänge (m)	16
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Gerätehöhe (mm)	818
Luftschallemissionsklasse	B	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	39	Gerätetiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Einbautiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbauhöhe (mm)	820
Hocheinbaufähig	Nein	Einbaubreite (mm)	600
AQUA CONTROL	Ja	Bruttogewicht (kg)	50
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Nettogewicht (kg)	48.14
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Verpackung, Höhe (mm)	870
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Verpackung, Breite (mm)	635
		Verpackung, Tiefe (mm)	680
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	210
		Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	10.5
		Verpackungsgewicht Holz in g	600
		Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	283.5

