



AEG 8000 Bridge XT Induktionskochfelder mit integriertem Abzug
Induktionskochfelder der Serie 8000 mit Bridge® XT kombinieren ein Induktionskochfeld mit einem leistungsstarken Dunstabzug. Damit bist du völlig frei in der Gestaltung deiner Küche, ohne einen separaten Dunstabzug einplanen zu müssen. Dampf und Gerüche werden genau dort entfernt, wo sie entstehen.

Produktvorteile & Ausstattung



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug: Für mehr Freiheit in der Küchenplanung

Die Kombination aus einem Induktionskochfeld und einem leistungsstarken integrierten Dunstabzug verschafft dir maximale Freiheit bei der Gestaltung deiner Küche – ohne Kompromisse. Realisiere mit diesem Kochfeld deine höchsten Design-Ansprüche an deine Traumküche.



DoubleBridge-Funktion: Schaltet bis zu 2 Kochzonen pro Seite zusammen

Die DoubleBridge-Funktion ermöglicht es dir auf zwei Bereichen des Kochfelds zwei Kochzonen zu einer zu verbinden, so dass auch großes und längliches Kochgeschirr optimal erhitzt wird. Für komfortables kochen haben die überbrückten Zonen die gleiche Temperatur- und



Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen

Die Lüften-Funktion frisst deine Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass du und deine Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen könnt.



2-in-1-Filter: Leicht zu entnehmen. Leicht zu reinigen

Durch die Kombination aus Aktivkohle- und Fettfilter entfernt der 2-in-1-Filter nicht nur effektiv Fette und Gerüche, er lässt sich auch ganz einfach warten. Dazu wird der Kombifilter einfach herausgenommen, in der Spülmaschine gereinigt und im Backofen regeneriert.



Auto-Funktion: Passt den Dunstabzug automatisch dem Kochvorgang an

Dank Auto-Funktion kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren - das Kochen. Nach Aktivierung übernimmt das Kochfeld die Steuerung des Dunstabzugs und schaltet ihn ein oder passt die Intensität automatisch an deine Kochaktivitäten an - deine Küchenluft bleibt frisch und du

- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Made in Germany
- AUSSTATTUNG KOCHFELD
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Sicherheits-Hauptschalter
- Induktions-Kochzonen 4
- Glasfarbe Schwarz
- Einbau: OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- AUSSTATTUNG DUNSTABZUG
- Inverter Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Umluftbetrieb
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter

Technische Daten

PNC	949 597 951	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	465
EPREL Registrierungscode	1104667	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	585
EAN-Nummer	7332543838646	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	28.8	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	70
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.3
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Fluiddynamische Effizienz	32.4	Farbe	Schwarz
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Rahmenfarbe	Edelstahl
Fettabscheidegrad (%)	85.1	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	270	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	500	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	630	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	49	Einbauhöhe (mm)	205
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	64	Gerätebreite (mm)	796
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70	Gerätetiefe (mm)	516
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250	Ausschnittmaß Breite (mm)	780
		Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
		Kabellänge (m)	1.5
		Anschlusswert (Watt)	7350
		Volt	220-240V/400V2N
		Bruttogewicht (kg)	26.68

PSGBHO230DE0000K

