



Flexibel platzierbar in Ihrer Küche

Wollten Sie schon immer mal eine Küche nach Ihrem Geschmack entwerfen? Die neue ComboHob von AEG macht es möglich. Dieses Induktionskochfeld benötigt keine gewöhnliche Dunstabzugshaube über sich, denn diese ist bereits im Kochfeld integriert. Somit können Sie die ComboHob ohne Einschränkungen dort platzieren, wo Sie möchten.

ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Hob²Hood-Funktion, Direct Control, Bridget-Funktion, Power-Funktion für jede der 4 Induktionskochzonen, Inverter Motor, 9 Leistungsstufen, 1 Intensivstufe, Umluftbetrieb, 4 hocheffiziente Aktivkohlefilter

Produktvorteile & Ausstattung

2-in-1 Design: Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Durch das 2-in-1-Design kann das ComboHob Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug an jeder beliebigen Stelle in die Küche eingepasst werden. So können Sie es vor dem Fenster, in der Küchenzeile oder in einer Insellösung platzieren.



Einfache Reinigung und Wartung durch unkompliziert entfernbare Elemente

Das Kochen wird zum Kinderspiel, wenn die Reinigung so einfach ist. Das kreisförmige Gitter in der Mitte des Kochfelds kann gedreht und entfernt werden. So erhalten Sie einen einfachen Zugang zur Reinigung des Aluminium-Fettfilters. Die Glasoberfläche des Kochfelds muss lediglich

Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch

Hob²Hood ist eine praktische Funktion, die den Dunstabzug automatisch regelt je nach Kochvorgang. Lassen Sie Hob²Hood das Gebläse regeln, während Sie sich gänzlich der Zubereitung Ihres Gerichts widmen. Wenn Sie es vorziehen die Abzugsleistung selbst einzustellen, können Sie dies über die

- ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- AUSSTATTUNG KOCHFELD
- Auto-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Temperatur-Manager für jede Kochzone (Schmelzen/Erwärmen/Köcheln)
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Memory-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Timer für alle Kochzonen
- Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- 4 Induktions-Kochzonen
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig
- Glasfarbe Schwarz
- AUSSTATTUNG DUNSTABZUG
- Inverter Motor
- Direct-Control Ansteuerung
- 9 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe

Technische Daten

PNC	942 150 516	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	420
EAN-Nummer	7332543525997	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	51
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	43.3	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	69
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.3
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,0
Fluiddynamische Effizienz	35.9	Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Farbe	Schwarz
Fettabscheidegrad (%)	86	Rahmenfarbe	Schwarz
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	195	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2,1 (3,7) kW / 18,4 x 22 cm
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	581	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2,1 (3,7) kW / 18,4 x 22 cm
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	625	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	2,1 (3,7) kW / 18,4 x 22 cm
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	43	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	2,1 (3,7) kW / 18,4 x 22 cm
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	69	Einbauhöhe (mm)	210
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	71	Gerätebreite (mm)	830
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	175	Gerätetiefe (mm)	510
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	400	Ausschnittmaß Breite (mm)	805
		Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
		Kabellänge (m)	1.5
		Anschlusswert (Watt)	7400
		Volt	220-240
		Bruttogewicht (kg)	40

