



Präzise Kontrolle durch TouchControl

## Produktvorteile & Ausstattung

### Mehr Möglichkeiten zum Kochen

Dieses Kochfeld hat eine erweiterbare Mehrkreiszone und eine erweiterbare Bräterzone. Damit kannst du Töpfe und Pfannen in den verschiedensten Größen und Formen verwenden.

### Ankochautomatik für schnelleres Kochen

Die Automax-Funktion schaltet das Kochfeld automatisch auf volle Leistung und erhitzt es dadurch in kürzester Zeit auf die gewünschte Kochstufe, bevor sie es dann auf die von Ihnen eingestellte Kochstufe zurückschaltet.

### Timer: Ermöglicht dir eine präzise Garzeitkontrolle

Der einstellbare Timer (max. 99 Minuten) ermöglicht dir vollständige Kontrolle über den Garvorgang. Nutze ihn während des Kochvorgangs oder separat, auch wenn das Kochfeld nicht benutzt wird.

### Stop+Go Funktion für Unterbrechungen des Garvorgangs



### Kindersicherung - damit das Kochfeld sicher ausgeschaltet bleibt

Wenn Sie die Kindersicherung aktivieren, können Sie absolut sicher sein, dass Kinder das Kochfeld weder willentlich noch versehentlich einschalten können!

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Kurzzeitwecker
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe: Schwarz

**Technische Daten**

Installation	Autarkes Kochfeld
PNC	949 492 154
EAN-Nummer	7332543486106
Einbauhöhe (mm)	38
Gerätebreite (mm)	576
Gerätetiefe (mm)	516
Ausschnittmaß Breite (mm)	560
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Rahmenfarbe	Edelstahl
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Kabellänge (m)	1.5
Netzstecker	Nein
Anschlusswert (Watt)	7000
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,75/2,2 kW / 12/21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm
Volt	220-240
Bruttogewicht (kg)	8.6
Nettogewicht (kg)	7.71
Verpackung, Höhe (mm)	118

Verpackung, Breite (mm)	678
Verpackung, Tiefe (mm)	600
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	640
Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	215
Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
Herstellungsland	Rumänien

