



AEG Rapid Power-Kochfeld

Cerankochfelder mit AEG Rapid Power sorgen für ein noch schnelleres Aufheizen aller Kochzonen. Selbst bei großen Kochzonen verkürzt sich die Aufheizdauer, sodass du schneller mit dem Kochen beginnen kannst.

80 cm, Rapid Power, Hob²Hood Funktion, PROFI-Dreikreis-Kochzone, Direct-Control, 4 elektronische Automatikkochstellen, Pause-Funktion, OptiHeat Control, 1 PROFI-Dreikreis-Kochzone, 1 Mehrzweck-Kochzone, 1 Zweikreis-Kochzone, rahmenlos für flächenbündigen Einbau


Produktvorteile & Ausstattung

Erweiterbare Kochzone: Bietet mehr Möglichkeiten zum Kochen

Mit diesem Kochfeld ist mehr möglich. Dank der erweiterbaren Kochzone kannst du mit einer größeren Auswahl an Töpfen und Pfannen kochen.

Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.




Die Stop + Go-Funktion dieses Kochfeldes bietet Ihnen jetzt die Freiheit, von der Sie schon lange geträumt haben. Einfach aktivieren, und schon wird der Garvorgang unterbrochen.

OptiHeat: Sichere und effiziente Nutzung der Restwärme

Die OptiHeat-Funktion des Kochfeldes ermittelt für jede Kochzone die verbleibende Restwärme, so dass du diese effizienter nutzen kannst. Die OptiHeat-Anzeige zeigt die Restwärme an und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.

DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Made in Germany
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Flächenbündiger Einbau
- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Glasfarbe: Schwarz

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld
PNC	949 597 125
EAN-Nummer	7332543451333
Gerätebreite (mm)	770
Gerätetiefe (mm)	510
Ausschnittmaß Breite (mm)	750
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Kabellänge (m)	1.5
Netzstecker	Nein
Anschlusswert (Watt)	7700
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,0 kW / 18 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,6 kW / 14,5 cm
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,1/2,3/3,4 kW / 14,5/21/27 cm
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,8/2,8 kW / 17x26,5 cm
Volt	220-240
Bruttogewicht (kg)	10.88
Nettogewicht (kg)	9.88
Verpackung, Höhe (mm)	118
Verpackung, Breite (mm)	868
Verpackung, Tiefe (mm)	600

Verpackungsgewicht Wellpappe in g	640
Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	314
Schutzboden	PBOX-8R9I/944 189 315
Herstellungsland	Deutschland

