



### AEG Kochfelder mit DirectTouch

Steuere die Bedienoberfläche dieses Kochfelds intuitiv und präzise mit DirectTouch. Die Leistungsstufen lassen sich direkt regulieren. So lässt sich jede Kochzone schnell und übersichtlich steuern und du kannst jedes Gericht so präzise zubereiten, wie du es möchtest.

90 cm, PROFI-Dreikreis-Kochzone, Direct-Control, 5 elektronische Automatikkochstellen, Pause-Funktion, OptiHeat Control, 1 PROFI-Dreikreis-Kochzone, 1 Mehrzweck-Kochzone

### Produktvorteile & Ausstattung



#### Professionelle Kochzonenbestückung mit Paella-Zone

Dank der professionellen Kochzonenbestückung bietet dieses Kochfeld eine Vielzahl von Optionen zum Kochen, darunter eine große zentrale Paella-Zone.

#### Öko Timer: Geringerer Energieverbrauch dank optimaler Restwärme-Nutzung

Spare Energie mit dem Öko-Timer. Dieser reguliert die Wärmezufuhr in den letzten Minuten des Kochvorgangs und ermöglicht es dir die Restwärme deines Kochfelds optimal zu nutzen.

#### OptiHeat: Spare Energie durch effiziente Nutzung der Restwärme

Die OptiHeat-Funktion des Kochfeldes ermittelt für jede Kochzone die verbleibende Restwärme, so dass du diese effizienter nutzen und deinen Energieverbrauch minimieren kannst.

#### CountUp-Timer: Schnelle und einfache Garzeitkontrolle

Damit du jeden Garvorgang genau verfolgen kannst, beginnt der CountUp-Timer des Kochfelds bei Null und zählt weiter, bis du ihn stoppst oder zurücksetzt.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Made in Germany
- 5 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-9R/944 189 316
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe: Schwarz

**Technische Daten**

Installation	Autarkes Kochfeld	Nettogewicht (kg)	11.54
PNC	949 595 020	Verpackung, Höhe (mm)	118
EAN-Nummer	7332543107636	Verpackung, Breite (mm)	998
Einbauhöhe (mm)	50	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Gerätebreite (mm)	896	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	673
Gerätetiefe (mm)	516	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Ausschnittmaß Breite (mm)	880	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Rahmenfarbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	6
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	314
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Netzstecker	Nein	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Anschlusswert (Watt)	7900	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	1,8kW / 18cm	Schutzboden	PBOX-9R/944 189 316
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm	Herstellungsland	Deutschland
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1050/1950/2700W/145/210/270mm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,8 kW / 18 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,2) kW / 17x26,5 cm		
Volt	220-240		
Bruttogewicht (kg)	12.8		

PSGBHO230DE0000H

