



AEG Induktionskochfelder der Serie 7000 mit SenseBoil®-Sensor

Es gibt aufregendere Dinge, als dem Wasser beim Kochen zuzusehen. Lasse dich vom 7000 SenseBoil®-Induktionskochfeld unterstützen. Es erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert die Kochstufe automatisch auf ein Köcheln bei kleiner Hitze. So sparst du Zeit und Energie.

4-fach Induktion MaxiSense Plus (2x21cm, 24cm, 14,5cm), 80 cm, SenseBoil Sensor (Temperaturregulierung), Elektronikfeature, Direct Control, Hob²Hood-Funktion, Edelstahlrahmen, SlimFit Design (kein Schutzboden erforderlich), SenseBoil®-Kochfeld

Produktvorteile & Ausstattung

Boil Sensor: Spart Energie, Zeit und verhindert überkochendes Wasser

Der präzise SenseBoil® Kochsensor erkennt aufsteigende Luftbläschen und passt die Temperatureinstellungen automatisch an, sodass die Temperatur auf ein kontrolliertes Köcheln reduziert wird. Kein Überwachen mehr erforderlich. So sparst du Zeit und Energie.*



*Interne Tests zeigen, dass 20 Sekunden länger als nötig kochendes Wasser bei voller Leistung ohne Boil Detection, dem Aufladen eines 4.500mAh Handy-Akkus entspricht.

Bridge-Funktion: Verbindet zwei Kochzonen zu einer - für große Töpfe und Pfannen

Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer, so dass auch große und längliche Töpfe und Pfannen optimal erhitzt werden. Die überbrückte Zone hat die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung und ermöglicht dir damit komfortables Kochen und Braten.



DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.

Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelose präzise Ergebnisse.



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- SenseBoil®-Kochfeld - Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Made in Germany
- SenseBoil® Sensor – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert dann automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen.
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Breite (mm)	868
PNC	949 597 664	Verpackung, Tiefe (mm)	600
EAN-Nummer	7332543715541	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	640
Einbauhöhe (mm)	44	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Gerätebreite (mm)	766	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	308
Gerätetiefe (mm)	516	Herstellungsverfahren	Deutschland
Ausschnittmaß Breite (mm)	750		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Rahmenfarbe	Edelstahl		
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen		
Kabellänge (m)	1.5		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,6) kW / 24 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	12.8		
Nettogewicht (kg)	11.76		
Verpackung, Höhe (mm)	118		

