



AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit FlexBridge®

Mit den FlexBridge® Induktionskochfeldern der Serie 6000 gestaltest du deinen Kochbereich so, dass du bis zu 4 Kochzonen verbinden und steuern kannst. Es ist ideal für große oder lange Bräter oder für das gleichzeitige Zubereiten vieler Gerichte, die zusätzlichen Platz benötigen.

Produktvorteile & Ausstattung



FlexBridge®-Kochzone: Maximale Flexibilität beim Kochen

Dank der speziellen FlexBridge®-Kochzone kannst du aus 4 gewünschten Zonen individuell auswählen und beliebig kombinieren und so kleines bis hin zu übergroßes Kochgeschirr optimal auf der Kochzone unterbringen.



PowerSlide: Lege die Kochfeld-Temperaturen fest, wie du sie brauchst

Dein Kochfeld - deine Regeln. Ob schnelles Aufkochen, schonendes Garen auf mittlerer Temperaturstufe, oder langsames Kochen auf niedriger Temperatur. Mit PowerSlide haben deine Kochzonen genau die richtige Temperaturstufe für jede Aufgabe – verschiebe einfach den Topf.



Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für müheloses präzise Ergebnisse.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Made in Germany
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Flächenbündiger Einbau
- Geeignet für den flächenbündigen Einbau
- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- FlexBridge - kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Technische Daten

| | | | |
|--|------------------------|--|-------------|
| Installation | Autarkes Kochfeld | Verpackungsgewicht Wellpappe in g | 850 |
| PNC | 949 597 261 | Verpackungsgewicht Papier/Karton in g | 0 |
| EAN-Nummer | 7332543572083 | Verpackungsgewicht Holz in g | 0 |
| Gerätebreite (mm) | 580 | Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g | 0 |
| Gerätetiefe (mm) | 510 | Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g | 5 |
| Ausschnittmaß Breite (mm) | 560 | Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g | 303 |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm) | 490 | Verpackungsgewicht PU-Schaum in g | 0 |
| Art des Kochfeldes | Induktions-Kochzonen | Verpackungsgewicht Eisenstahl in g | 0 |
| Kabellänge (m) | 1.5 | Verpackungsgewicht Gummi in g | 0 |
| Netzstecker | Nein | Herstellungsland | Deutschland |
| Anschlusswert (Watt) | 7350 | | |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 22 cm | | |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 22 cm | | |
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser | 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm | | |
| Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 1,8 (2,8) kW / 18 cm | | |
| Volt | 220-240/400V2N | | |
| Bruttogewicht (kg) | 12.12 | | |
| Nettogewicht (kg) | 11.26 | | |
| Verpackung, Höhe (mm) | 118 | | |
| Verpackung, Breite (mm) | 678 | | |
| Verpackung, Tiefe (mm) | 600 | | |

