



**AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion**  
Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermöglichen dir ganz einfach die Verwendung von großem Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer großen, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

80cm, Induktionskochfeld, 4-fach Induktion, Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion, Direct-Control, Power-Funktion, Bridge-Funktion, Edelstahlrahmen, SlimFit-Design

## Produktvorteile & Ausstattung

### Bridge-Funktion: Verbindet zwei Kochzonen zu einer - für große Töpfe und Pfannen

Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer, so dass auch große und längliche Töpfe und Pfannen optimal erhitzt werden. Die überbrückte Zone hat die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung und ermöglicht dir damit komfortables Kochen und Braten.



### XL Triple Zone für große und kleine Pfannen und Töpfe

Ganz gleich, ob Sie kleines oder großes Kochgeschirr verwenden, diese spezielle XL Triple Kochzone erzeugt stets eine gleichmäßige Wärme, die der Größe des verwendeten Topfes oder der Pfanne entspricht. Es kann für Topfgrößen von 125 mm bis 320 mm verwendet werden.



### DirectTouch-Bedienfeld: Präzises Einstellen jeder Temperaturstufe für jede Kochzone

Das DirectTouch-Bedienfeld bietet für jede Kochzone 14 Temperaturstufen, die präzise und intuitiv per Touchbedienung gewählt werden können.



### PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



### Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelose präzise Ergebnisse.



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Made in Germany
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- XL-Paella-Induktions-Kochzone
- OptiFix: einfaches Installationskonzept

## Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Breite (mm)	868
PNC	949 597 272	Verpackung, Tiefe (mm)	600
EAN-Nummer	7332543576364	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	640
Einbauhöhe (mm)	44	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Gerätebreite (mm)	766	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	308
Gerätetiefe (mm)	516	Herstellungsverfahren	Deutschland
Ausschnittmaß Breite (mm)	750		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Rahmenfarbe	Edelstahl		
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen		
Kabellänge (m)	1.5		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	13.89		
Nettogewicht (kg)	12.96		
Verpackung, Höhe (mm)	118		

