



AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion
Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermöglichen dir ganz einfach die Verwendung von großem Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer großen, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

80cm, MaxiSense® Induktionskochfeld, 5-fach Induktion, Hob²Hood-Funktion, Direct Control, Power-Funktion, Bridge-Funktion, Edelstahlrahmen, SlimFit-Design

Produktvorteile & Ausstattung



Bridge-Funktion: Verbindet zwei Kochzonen zu einer - für große Töpfe und Pfannen

Mit der Bridge-Funktion verbindest du zwei Kochzonen zu einer, so dass auch große und längliche Töpfe und Pfannen optimal erhitzt werden. Die überbrückte Zone hat die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung und ermöglicht dir damit komfortables Kochen und Braten.

Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



Direct-Control - Direkte Anwahl der gewünschten Leistungsstufe - präzise und schnell

Die DirectTouch-Benutzeroberfläche verwendet intuitive Zahlen von 1 bis 9, sodass Sie sofort die richtige Temperatur einstellen können, ohne auf Plus- und Minustasten herumdrücken zu müssen.

PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelose präzise Ergebnisse.



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Made in Germany
- 5 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmearzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Nettogewicht (kg)	12.34
PNC	949 597 270	Verpackung, Höhe (mm)	118
EAN-Nummer	7332543564613	Verpackung, Breite (mm)	868
Einbauhöhe (mm)	46	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Gerätebreite (mm)	766	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	640
Gerätetiefe (mm)	516	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Ausschnittmaß Breite (mm)	750	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Rahmenfarbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	308
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Netzstecker	Nein	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Anschlusswert (Watt)	7350	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm	Herstellungsland	Deutschland
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,8 (2,8) kW / 18 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	13.36		

