



### AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit FlexBridge®

Mit den FlexBridge® Induktionskochfeldern der Serie 6000 gestaltest du deinen Kochbereich so, dass du bis zu 4 Kochzonen verbinden und steuern kannst. Es ist ideal für große oder lange Bräter oder für das gleichzeitige Zubereiten vieler Gerichte, die zusätzlichen Platz benötigen.

90cm, MaxiSense®Plus Induktionskochfeld, 5-fach Induktion, Hob²Hood-Funktion, Touch Control, PowerSlide-Funktion, FlexiBridge, Bridge-Funktion, flächenbündiger Einbau, SlimFit-Design

## Produktvorteile & Ausstattung



### FlexBridge®-Kochzone: Maximale Flexibilität beim Kochen

Dank der speziellen FlexBridge®-Kochzone kannst du aus 4 gewünschten Zonen individuell auswählen und beliebig kombinieren und so kleines bis hin zu übergroßes Kochgeschirr optimal auf der Kochzone unterbringen.



### PowerSlide: Lege die Kochfeld-Temperaturen fest, wie du sie brauchst

Dein Kochfeld - deine Regeln. Ob schnelles Aufkochen, schonendes Garen auf mittlerer Temperaturstufe, oder langsames Kochen auf niedriger Temperatur. Mit PowerSlide haben deine Kochzonen genau die richtige Temperaturstufe für jede Aufgabe – verschiebe einfach den Topf.



### Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



### PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



### Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Made in Germany
- 5 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Flächenbündiger Einbau
- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- FlexBridge - kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

## Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Breite (mm)	1010
PNC	949 597 251	Verpackung, Tiefe (mm)	620
EAN-Nummer	7332543564507	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	2012
Gerätebreite (mm)	900	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	6
Gerätetiefe (mm)	510	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	332
Ausschnittmaß Breite (mm)	880	Herstellungsland	Deutschland
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen		
Kabellänge (m)	1.5		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	11000		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 22 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 22 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,8/2,8/3,5/3,7 kW / 18/28 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Volt	400V3N		
Bruttogewicht (kg)	20.56		
Nettogewicht (kg)	16.96		
Verpackung, Höhe (mm)	135		

