



**AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit FlexBridge®**

Mit den FlexBridge® Induktionskochfeldern der Serie 6000 gestaltest du deinen Kochbereich so, dass du bis zu 4 Kochzonen verbinden und steuern kannst. Es ist ideal für große oder lange Bräter oder für das gleichzeitige Zubereiten vieler Gerichte, die zusätzlichen Platz benötigen.

90cm, MaxiSense®Plus Induktionskochfeld, 5-fach Induktion, Hob²Hood-Funktion, Touch Control, PowerSlide-Funktion, FlexiBridge, Bridge-Funktion, Edelstahlrahmen, SlimFit-Design

**Produktvorteile & Ausstattung**



**FlexBridge®-Kochzone: Maximale Flexibilität beim Kochen**

Dank der speziellen FlexBridge®-Kochzone kannst du aus 4 gewünschten Zonen individuell auswählen und beliebig kombinieren und so kleines bis hin zu übergroßes Kochgeschirr optimal auf der Kochzone unterbringen.



**PowerSlide: Lege die Kochfeld-Temperaturen fest, wie du sie brauchst**

Dein Kochfeld - deine Regeln. Ob schnelles Aufkochen, schonendes Garen auf mittlerer Temperaturstufe, oder langsames Kochen auf niedriger Temperatur. Mit PowerSlide haben deine Kochzonen genau die richtige Temperaturstufe für jede Aufgabe – verschiebe einfach den Topf.



**Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube**

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



**PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen**

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.



**Kochfeld-Timer: Für präzise Kochergebnisse**

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- Made in Germany
- 5 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- FlexBridge - kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- OptiFix: einfaches Installationskonzept

## Technische Daten

|  |                               |  |             |
|--|-------------------------------|--|-------------|
| Installation                                     | Autarkes Kochfeld             | Nettogewicht (kg)                            | 16.96       |
| PNC  | 949 597 250                   | Verpackung, Höhe (mm)                        | 135         |
| EAN-Nummer                                       | 7332543564491                 | Verpackung, Breite (mm)                      | 1010        |
| Einbauhöhe (mm)                                  | 46                            | Verpackung, Tiefe (mm)                       | 620         |
| Gerätebreite (mm)                                | 896                           | Verpackungsgewicht Wellpappe in g            | 2012        |
| Gerätetiefe (mm)                                 | 516                           | Verpackungsgewicht Papier/Karton in g        | 0           |
| Ausschnittmaß Breite (mm)                        | 880                           | Verpackungsgewicht Holz in g                 | 0           |
| Ausschnittmaß Tiefe (mm)                         | 490                           | Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g     | 0           |
| Rahmenfarbe                                      | Edelstahl                     | Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g    | 6           |
| Art des Kochfeldes                               | Induktions-Kochzonen          | Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g | 332         |
| Kabellänge (m)                                   | 1.5                           | Verpackungsgewicht PU-Schaum in g            | 0           |
| Netzstecker                                      | Nein                          | Verpackungsgewicht Eisenstahl in g           | 0           |
| Anschlusswert (Watt)                             | 11000                         | Verpackungsgewicht Gummi in g                | 0           |
| Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser   | 2,3 (3,2) kW / 22 cm          | Herstellungsland                             | Deutschland |
| Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser  | 2,3 (3,2) kW / 22 cm          |  |             |
| Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser   | 1,8/2,8/3,5/3,7 kW / 18/28 cm |  |             |
| Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser  | 1,4 (2,5) kW / 14,5 cm        |  |             |
| Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser | 2,3 (3,2) kW / 21 cm          |  |             |
| Volt   | 400V3N                        |  |             |
| Bruttogewicht (kg)                               | 20.56                         |  |             |

