



AEG Kühl-Gefrierkombination der Serie 5000 mit ColdSense

Die 5000 ColdSense Kühl-Gefrierkombinationen stellen die richtige Temperatur nach dem Öffnen der Tür dank präziser Sensoren schnell wieder her. Das hilft Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualität deiner Lebensmittel.

Produktvorteile & Ausstattung

ColdSense: Schützt Lebensmittel durch schnelle Wiederherstellung der Temperatur

ColdSense nutzt präzise Temperatursensoren, um die Kühl-Gefrierkombination nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder auf die richtige Temperatur zu bringen. Das hilft Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualität deiner Lebensmittel.



Sanft schließende Tür für ruhiges und geräuscharmes Schließen jedes Mal

Sorgfältig gefertigte, sanft schließende Türscharniere tragen dazu bei, das versehentliche Öffnen der Türen von Kühl-Gefrierkombinationen zu verhindern, was zur Energieverschwendung und verdorbenen Lebensmitteln führen kann, indem sie ein komfortables, sicheres und leises

10 Jahre Garantie auf den Kompressor

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service.



Elektronische Dual Touch Control. Fein abgestimmt mit einer Berührung

Übernehmen Sie die Kontrolle über jede Kühlschrankfunktion mit der elektronischen Dual Touch Control. Das Bedienfeld bietet mühelosen Zugriff auf Temperatur und allgemeine Einstellungen. Nehmen Sie Feineinstellungen für eine herausragende Lebensmittellagerung präzise vor.

Frostmatic: Beschleunigtes Schnellgefrieren - Nährstoffe bleiben erhalten

Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb – für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die



- Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: 1;Internal. LED;With rise-on effect
- „Longfresh“-0 °C-Kälteschublade, speziell für Fisch und Fleisch
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- 1780 mm Nischenhöhe
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Inverter Kompressor
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3, davon 1 teilbar
- Gefrierschubladen: 2, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtaugung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Multifunktionale Einstellungsmöglichkeiten
- Clean Air Control zur Geruchsminderung

Technische Daten

PNC	925 514 022	Frequenz (Hz)	50
EAN-Nummer	7332543717897	Kabellänge (m)	2,4
EPREL Registrierungscode	271737	Bruttogewicht (kg)	65
Energieeffizienzklasse	E	Nettogewicht (kg)	63
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	225	Verpackung, Höhe (mm)	1840
Gesamtnutzinhalt (Liter)	234	Verpackung, Breite (mm)	605
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	183	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	51	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	0
Luftschallemissionsklasse	C	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Gesamtnutzinhalt Kaltlagerfächer (Liter)	70	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	38	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	350
Gefriervermögen (kg/24Std.)	3.2	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	0
Lagerzeit bei Störung (Std.)	13.1	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	1245
Klimaklasse	SN-N-ST-T	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Gerätehöhe (mm)	1769	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Gerätebreite (mm)	556	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Gerätetiefe (mm)	549	Herstellungsland	Italien
Einbauhöhe (mm)	1780		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	120		
Volt	230-240		

